Isoliertes Drehgelenk YOKE 8-088N

Produktinformation



Isolierter Drehwirbel für eine Vielzahl von Hebeanwendungen. Entwickelt, um den Kran bei Schweißarbeiten mit schwebenden Lasten zu schützen. Einzeln getestet, um Spannungen bis zu 1000 Volt standzuhalten, zertifiziert.

Ausgestattet mit RFID (Chip) für einfache Wartung und Kontrolle

Zur Verbindung mit den Aufhängungskomponenten wird ein Bolzen- und Buchsensatz X-P015 benötigt, dieser muss separat bestellt werden.

Zum Aufhängen lohnt sich die Verwendung im Set mit der Komponent ... *Read more*

Material: Gehärtete Stahllegierung.
Kennzeichnung: nach Norm
Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 4:1
Güteklasse: 8

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Isoliertes Drehgelenk YOKE 8-088N

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	D mm	L mm	W mm	Gewicht (kg)
46010146B	7-8	2	48	75	50	0,7
46010147B	10	3,15	58	97	62	1,3
46010148B	13	5,3	74	123	78,5	2,7
46010149B	16	8	90	143	95	4,7
46010150B	18-20	12,5	105	164	110	7

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved