# Ringschraube YOKE 8-291K mit Schlüssel

**Produktinformation**

Die Hebeöse ist um **360°** in Richtung der Last einstellbar.

... *Read more*



**Material:** Legierter Stahl, vergütet und angelassen. Unverlierbarer Bolzen mit hoher WLL
**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Gemäß der Norm, CE-gekennzeichnet
**Temperaturbereich:** -40° bis zu +200°C (ohne Reduzierung der WLL).
**Standard:** EN 1677-1

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1
**Güteklasse:** 10


**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Ringschraube YOKE 8-291K mit Schlüssel

## Blaupause



## Technische Daten

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Gewinde mm | Anzugsmoment Nm | Gewindesteigung | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | S mm | W mm | M mm | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46020051B | 0,3 | M 8 | 10 | 1,25 | 38 | 25 | 9 | 9 | 12 | 25 | 24 | 6 | 41 | 6 | 44 | M 8 | 0,1 |
| 46020052B | 0,4 | M 10 | 10 | 1,5 | 38 | 25 | 9 | 9 | 15 | 25 | 24 | 6 | 41 | 6 | 44 | M 10 | 0,1 |
| 46020053B | 0,75 | M 12 | 10 | 1,75 | 45 | 30 | 10 | 11 | 18 | 33 | 30 | 9 | 47 | 8 | 52 | M 12 | 0,2 |
| 46020054B | 1,5 | M 16 | 30 | 2 | 52 | 35 | 14 | 13 | 24 | 35 | 34 | 11 | 56 | 10 | 61 | M 16 | 0,4 |
| 46020055B | 2,3 | M 20 | 70 | 2,5 | 60 | 40 | 16 | 15 | 30 | 44 | 37 | 15 | 65 | 12 | 70 | M 20 | 0,6 |
| 46020056B | 3,2 | M 24 | 150 | 3 | 72 | 49 | 19 | 18 | 36 | 53 | 47 | 19 | 78 | 14 | 84 | M 24 | 1,1 |
| 46020057B | 4,5 | M 30 | 350 | 3,5 | 91 | 61 | 24 | 22 | 45 | 62 | 59 | 23 | 95 | 17 | 105 | M 30 | 2,1 |
| 46020058B | 7 | M 36 | 410 | 4 | 110 | 73 | 29 | 27 | 54 | 76 | 72 | 31 | 114 | 22 | 126 | M 36 | 3,7 |
| 46020059B | 9 | M 42 | 550 | 4,5 | 128 | 83 | 34 | 32 | 63 | 89 | 81 | 38 | 132 | 24 | 147 | M 42 | 5,8 |
| 46020060B | 12 | M 48 | 550 | 5 | 145 | 95 | 38 | 37 | 72 | 105 | 94 | 44 | 150 | 27 | 168 | M 48 | 8,6 |
| 46020061B | 16 | M 56 | 800 | 5,5 | 148 | 102 | 40 | 43 | 84 | 124 | 92 | 49 | 166 | 27 | 178 | M 56 | 11 |
| 46020062B | 18 | M 64 | 800 | 6 | 148 | 102 | 40 | 43 | 96 | 124 | 92 | 49 | 166 | 27 | 178 | M 64 | 11,8 |

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved