



## Ankerpunkt für Höhenarbeiten PSA-INOX-YES 8-285

### Produktinformation

- Durch die 360°-Drehung lässt es sich in Lastrichtung positionieren.
- Das Bauteil hat die Rissprüfung von Magnaflux zu 100 % bestanden.
- Jeder Teil verfügt über eine Kennung, mit der Sie das Zertifikat nachverfolgen können.
- Dynamisch getestet mit einer Belastung von 150 kg (EU-Norm ist 100 kg).
- Entspricht den BG BAU-Standards.
- Es enthält gemäß DIN EN 365 eine Erklärung über die zulässige Anzahl der zu hebenden Personen.
- Entspricht der europäischen Richtlinie über „persönliche Schutzausrüstung“ (89/686/EWG).
- Für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet.
- PSA-INOX Der Anschlagpunkt kann auch als Anschlagpunkt zum Schutz von in der Höhe arbeitenden Personen verwendet werden.

**Material:** Geschmiedeter Edelstahl

**Kennzeichnung:** nach Norm

**Standard:** EN 795, EN 50308

Artikel-Nr.	Max. Personenzahl	Anzugsmoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S (mm)	W mm	M mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
19.108-285-007	1	10	45	30	10	14	18	33	29	9	48	8	52	M12 x 1,75	0,2	12
19.108-285-015	2	30	52	35	14	16	24	44	33	12	58	10	61	M16 x 2	0,3	12
19.108-285-023	2	70	60	40	16	19	30	44	37	15	64	12	70	M20 x 2,5	0,6	12

# Blaupause

