



Gleithaken, Klasse 8

Produktinformation

Der Schlupfhaken wird zum Heben von Schlaufen in Kettengehängen verwendet. Pulverbeschichtung.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Oberfläche: Gelb lackiert **Standard:** EN 1677-1

Warnhinweis: Keiner Hitzebehandlung aussetzen.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Für Kette Ø (mm) | A mm | B mm | C mm | K mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|--------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 42040033F | 2 | 7/8 | 30 | 52 | 16 | 123 | 0,4 | 2 |
| 42040030F | 3,15 | 10 | 39 | 68 | 20 | 156 | 0,8 | 2 |
| 42040031F | 5,3 | 13 | 52 | 85 | 26 | 195 | 1,9 | 12 |
| 42040032F | 8 | 16 | 64 | 108 | 30 | 246 | 3 | 12 |

Blaupause

