

Wirbel-Sicherheitsshaken mit Öse, Kugellager, Klasse 10

Produktinformation



Der Haken verriegelt sich beim Anheben automatisch. Dank der Lagerung kann die Last auch bei voller Beladung gedreht werden.

... [Read more](#)

Material: Stahl

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -29 - (+)205°C

Oberfläche: Lackiert, blau

Warnhinweis: Sollte keiner Wärmebehandlung ausgesetzt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Wirbel-Sicherheitsshaken mit Öse, Kugellager, Klasse 10

Technische Daten

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Für Kette Ø (mm) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | N mm | H mm | K mm | L mm | W mm | Gewicht (kg) |
|-------------|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| 42050195F | 1,4 | 6 | 11 | 13 | 37 | 27 | 30 | 15 | 32 | 163 | 196 | 70 | 0,67 |
| VAKAL1078KL | 2,5 | 8 | 13 | 15 | 41 | 35 | 40 | 20 | 39 | 202 | 243 | 90 | 1,21 |
| 42050587F | 4 | 10 | 15 | 17 | 48 | 45 | 48 | 26 | 48 | 244 | 289 | 108 | 2,2 |
| 42050586F | 6,7 | 13 | 17 | 19 | 55 | 52 | 63 | 32 | 57 | 292 | 351 | 138 | 4,4 |
| 42050590F | 10 | 16 | 21 | 26 | 62 | 62 | 75 | 38 | 62 | 346 | 422 | 170 | 7,48 |
| 42050568F | 16 | 20 | 26 | 28 | 76 | 76 | 80 | 50 | 72 | 396 | 487 | 191 | 13,75 |
| 42050583F | 19 | 22 | 33 | 33 | 97 | 97 | 95 | 52 | 97 | 465 | 563 | 208 | 18,81 |
| VAKAL1026KL | 26,5 | 26 | 42 | 42 | 123 | 123 | 107 | 60 | 119 | 565 | 688 | 253 | 31,4 |