



## Sicherheitshaken mit Öse, Klasse 8

### Produktinformation

Beim Heben von Lasten verriegelt sich der Haken automatisch.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Oberfläche:** Lackiert, gelb

**Standard:** EN 1677-3

**Warnhinweis:** Darf nicht einer Wärmebehandlung ausgesetzt werden.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Für Kette Ø (mm)	K mm	H mm	E mm	F mm	R mm	A mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42040246F	1,12	110	6	109,5	20,5	28	10	28	22	0,5	2
42040247F	2	136	7/8	136,5	27	34	11	33	24,5	0,8	2
42040238F	3,15	171	10	165,5	30	44	11	43	32	1,43	12
42040239F	5,3	208	13	208	40	52	15	51,5	40	2,86	2
42040240F	8	257	16	252,5	51	60	19	61	56	5,64	2
42040241F	12,5	275	20	268,5	51	81	20	84	62,5	7,6	2
42040242F	15	320	22	312	67,5	82	24	77,5	70	13	12
42040243F	21,2	363	26	360	74,5	110	28	96,5	80,5	18	2
42040244F	31,5	472	32	465	93,5	168	38	140,5	104,5	44,5	12

## Blaupause

