

Drehhaken mit Ratsche, verschiebbar, Klasse 8

Produktinformation



Dieser Haken ist mit einer Sperrklinke ausgestattet. Dank der Drehmöglichkeit lässt sich der Haken immer in die gewünschte Position bringen. [... Read more](#)

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Oberfläche: lackiert, gelb

Standard: EN 1677-2


Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Drehhaken mit Ratsche, verschiebbar, Klasse 8

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Für Kette Ø (mm)	K mm	E mm	A mm	B mm	Gewicht (kg)
42040200F	1,12	138	6	170	22	32,5	22	0,34
42040201F	2	167	7/8	210	27	35,5	26	0,85
42040192F	3,15	197	10	247	32	42	34	1,54
42040194F	5,3	247	13	302	40	50	38,5	3,4
42040196F	8	305	16	382	45	61	55	5,36
42040198F	12,5	336	20	418	49	72	61	7,4
42040199F	15	433	22	527	54	95	95	10,6
42040344F	21,2	510	26	610	81	122	115	21,4