

Kugellagerwirbel, Klasse 8

Produktinformation



Geschmierte, leichtgängige Drehgelenke zur Verwendung mit Hebeketten. Auch bei voller Beladung lassen sie sich leicht drehen. Ausgestattet mit großen EAR/EAR-Enden. [... Read more](#)

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Oberfläche: Lackiert, gelb


Standard: EN 1677-1

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Kugellagerwirbel, Klasse 8

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Für Kette Ø (mm)	b (mm) mm	c1 mm	c2 mm	dmm mm	t mm	Gewicht (kg)
46090004F	1,12	6	32	33	33	12	126	0,61
46090003F	2	7/8	37	40	40	14	153	1,07
46090001F	3,2	10	39	35	65	19	168	1,5
46090002F	5	13	61	65	100	28	258	3,4
46090005F	8,2	16	73	67	67	17	281	6,44
46090006F	12,8	18-20	82	88	88	25	328	7,75