



## Gabelhubwagen Haklift HAVA2500

### Produktinformation

Der hochwertige Gabelhubwagen, ausgestattet mit vorderen Tandemrädern, lässt sich leicht schieben und bewegen.

Der Lenkeinschlag von 210° ermöglicht ein leichtes Bewegen und das wartungsfreie Hydraulikaggregat sorgt für einen störungsfreien Betrieb.

Hilfsräder vorne und hinten am Stapler erleichtern das Unterfahren von Paletten und beschleunigen die Arbeit.

#### Alternative Radtypen:

**Nylon:** Langlebig, robust und extrem leicht zu schieben

**PU:** Leise und weich

**Vulkan:** Leise und leicht zu schieben

**Stahl:** Robuste Metallkonstruktion und leichte Handhabung

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** CE-Kennzeichnung

**Hinweis:** HAVA2500PN: Schnellhubmodell (200-kg-Grenze)

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Gabelbreite mm	Zinkenlänge (mm)	Minimum Gabelhöhe mm	Max. Hubhöhe mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
49010002F	HAVA2500	2,5	550	1.150	85	200	60	2
49010006F	HAVA2500PU	2,5	550	1.150	85	200	60	12