

KITO CB ATEX Handkettenzug

Produktinformation



Allgemein: Dieser Kettenzug gewährleistet einen sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen. Es ist gegen explosionsfähige Gase, Dämpfe und Stäube geschützt. KITO gewährleistet den qualifizierten Einsatz der Kettenzüge der KITO CB ATEX-Serie gemäß der ATEX-Richtlinie. Verfügbar für den Einsatz in einer T4-Umgebung.

Optionen:

- Verschiedene Arten der Befestigung: einschließlich Oberhaken und KITO Universal Trolleys TS-Modell ATEX-Version (normale Trolley- oder Handradkonfigurationen) für eine bessere Lastkontrolle.
- Überlastschutzgerät (OLL): Ein einzigartiger Rutschkupplungsmechanismus schützt das Hebezeug vor Schäden bei übermäßiger Überlastung, ohne das Hebezeug zu vergrößern.
- Spezielle Tragfähigkeiten sind auf Anfrage erhältlich.

... [Read more](#)


Kennzeichnung: Typenschild mit DOR, CE-Kennzeichnung und Seriennummer.

Oberfläche: Bemalt

Sicherheitsbeiwert: 4:1

KITO CB ATEX Handkettenzug

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Typ	Lastkette mm	Betätigungskraft (kg)	a mm	b mm	d mm	e mm	f mm	g mm	s mm	c mm	Gewicht (kg)
43050155B	0,5	2,5	1	CB005 ATEX	6.3 x 19	29	162	161	2.500	71	99	39	42,5	295	11,5
43050156B	1	2,5	1	CB010 ATEX	7.1 x 21	35	171	182	2.500	78	112	34	47,5	350	14,5
43050157B	2	3	2	CB020 ATEX	7.1 x 21	33	171	235	3.100	78	162	42,5	56	510	24
43050158B	3	3	2	CB030 ATEX	9.0 x 27	34	192	282	3.600	91	194	46,5	63	600	41