

KITO M3 Kettenzug

Produktinformation



Allgemein: Kettenzüge der KITO M3-Serie sind aus hochwertigen Komponenten gefertigt und gewährleisten eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Industrie- und Objektenwendungen. M3-Hebelzüge verfügen über ein doppeltes Untersetzungsgetriebe zur Reduzierung von Größe und Gewicht.

Die sichere, zuverlässige mechanische Bremse greift sofort ein und hält die Last sicher an Ort und Stelle. Die doppelte Getriebeuntersetzung ermöglicht eine kleinere Hebevorrichtung, die nur minimale Kraft zum Betrieb benötigt. Federbelasteter Freilauf für schnelles und einfaches Bewegen der Lastkette. Offene Riemenscheibe ermöglicht einfache Inspektion und Reinigung ohne Demontage. Wartungsfrei, abgedichtete Getriebe und Bremse vor Staub- und Wasserschäden geschützt. [... Read more](#)

Material: Schlagfestes Stahlgehäuse, Kette der Klasse 10

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, DOR, Code und CE-Kennzeichnung.


Oberfläche: Bemalt

Standard: AS 1418.2

Sicherheitsbeiwert: 4:1

KITO M3 Kettenzug

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Lastkette mm	a (mm) mm	b (mm) mm	dmm mm	e (mm) mm	f (mm) mm	g (mm) mm	s (mm) mm	t mm	u mm	v mm	w mm	x mm	Gewicht (kg)
16.10CB005SSH025	0,5	2,5	1	5	158	161	2.500	69	99	27	35,5	12,1	17	77	35	89	10
16.10CB010SSH025	1	2,5	1	6,3	162	161	2.500	71	99	29	42,5	16	21,8	93	41	101	11,5
16.10CB015SSH025	1,5	2,5	1	7,1	171	182	2.500	78	112	34	47,5	19,5	26,5	106	47	119	14,5
16.10CB020SSH030	2	3	1	8	185	202	3.000	87	125	36	50	21,8	30	116	49	124	20
16.10CB030SSH030	3	3	2	7,1	171	235	3.100	78	162	42,5	56	27,2	37,5	138	57	148	24
16.10CB050SSH030	5	3	2	9	192	282	3.600	91	194	46,5	63	34,5	47,5	161	67,5	172	41
16.10CB075SSH035	7,5	3	3	9	192	373	4.200	91	253	72,5	85	47,5	63	231	97,5	275	63
16.10CB100SSH035	10	3,5	4	9	192	438	4.200	111	308	72,5	85	47,5	63	231	97,5	295	83