Elektrokettenzug - Kito EQ

Produktinformation



Der EQ Elektrokettenzug mit Aufhängeöse ist kompakt und leistungsstark. Ausgerüstet mit Aluminiumgußgehäuse, Motorkühlung und Kunststoff Kettenspeicher.
Verfügbar mit Tragfähigkeiten bis zu 1 t.

Ausstattung

- Frequenzumrichter als Standard: präzise und reibungslose Laststeuerung, regelbare Geschwindigkeit (Standard-Geschwindigkeitsverhältnis 6:1)
- 380 – 460 V / 50 Hz / 3 Phasen
- Überlastschutz durch Inverter OLL
- Aluminium-Druckgussgehäuse: Robustes Gehäuse mit stabiler Struktur
- Zylinder-Ankerbremse: extrem wartungsfreundlich
- Lüftergekühlter Motor für den Schwerlastbereich
- Elektronischer Überhitzungsschutz: schützt den Motor vor Überhitzungsschäden
- Bügelaufhängung: Leicht zu montieren / demontieren
- Hubendschalter Heben / Senken
- Betriebsstundenzähler / Lastspielzähler
- Ergonomischer Steuerschalter
- Steuerspannung 24 V DC
- Erhöhte Durchhärtung der vernickelten Lastkette (Güteklasse DAT Norm DIN EN 818-7) mit hoher Bruchfestigkeit (800 N/mm2) garantiert höchste
- Widerstandsfähigkeit
- Kunststoffkettenbehälter: Hochfeste Ausführung.

Produktvorteile

- Kleinste Anfahrmaße, kompaktes Design

... *Read more*

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Elektrokettenzug - Kito EQ

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Bauhöhe (mm)	FEM Einstufung	Hubmotor Leistung (kW)	Hubmotor Einschaltdauer (% ED)	Hubgeschwindigkeit m/min Max. bei 0-30 % WLL	Hubgeschwindigkeit m/min Max. bei 30-100 % WLL	Breite (mm)	Lastkette mm	Gewicht (kg)
43010191B	EQ001IS	0,125	6	22	1	EQ	395	3m	0,5	40 / 20	22	17.0/2.8	417	5,6x15,7	30
43010196B	EQ003IS	0,25	6	13	1	EQ	395	3m	0,5	40 / 20	13	10.0/1.7	417	5,6x15,7	30
43010197B	EQ005IS	0,5	6	9,9	1	EQ	410	3m	0,75	40 / 20	9,9	7.6/1.3	417	5,6x15,7	32
43010195B	EQ010IS	1	6	9,2	1	EQ	465	2m	1,5	40 / 20	9,2	7.1/1.2	433	7,1x19,9	42

Typ	Fahrantrieb		Fahrgeschwindigkeit* (m/min)		Flanschbreite B (mm)		Min. Kurvenradius
	Leistung (kW)	Einschaltdauer (%ED)		50Hz Max.	50Hz Min.	Standard	Option	(mm)
EQM1001IS-IS	0,4	27/13	Standard	24	4	58 to 163	164 to 305	800
EQM1003IS-IS	0,4	27/13	Standard	24	4	58 to 163	164 to 305	800
EQM1005IS-IS	0,4	27/13	Standard	24	4	58 to 163	164 to 305	800
EQM1010IS-IS	0,4	27/13	Standard	24	4	58 to 163	164 to 305	800

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© November 2026 - All Rights Reserved