Elektrokettenzug Kito ER2 mit 1 Hubgeschwindigkeit

Produktinformation



Elektrokettenzug mit Hakenaufhängung

Allgemein: Der Elektrokettenzug ER2 ist eine sicheres und einfach zu bedienendes Hebezeug für extreme Belastungen. Mit Hakenaufhängung oder für den Einsatz mit Fahrwerk, Aluminiumgußgehäuse, elektromagnetischer Bremse und Kettenspeicher aus Segeltuch.

Ausstattung:
- 400 V/50 Hz
- Schützsteuerung
- Betriebsstunden- / Lastspielzähler als Bestandteil des Frequenzumrichters
- Ergonomischer und bedienerfreundlicher Steuerschalter (Schutzklasse IP 65)
- Endschalter für beide Hubrichtungen
- Erhöhte Durchhärtung der vernickelten Lastkette (Güteklasse DAT Norm DIN EN 818-7) mit hoher Bruchfestigkeit (800 N/mm2) garantiert höchste Widerstandsfähigkeit
- Thermischer Motorschutz
- Rutschkupplung aus Karbon: eine Überlastsicherung, um die Kraftübertragung vom Motor zu unterbrechen, um Sie und den Kettenzug vor Überlast zu schützen.

Optionen:
- Sonderspannungen auf Anfrage möglich
- Gummipuffer für Motorfahrwerke
- Zusätzliche mechanische Bremse
- Elektrische Überlastsicherung
- Akustische Überlastwarnung
- Funkfernbedienung
- Individuell programmierbare Hubbegrenzung (ER2 Limit Lock)
- Kettenspeicher aus Stahl
- Verschiedene elektrische und manuelle Fahrwerke.

... *Read more*


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Elektrokettenzug Kito ER2 mit 1 Hubgeschwindigkeit

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Motor kW	Hubmotor Einschaltdauer (% ED)	Hubgeschwindigkeit* (m/min) 50Hz	ISO/FEM Gruppe	Gewicht je Mehrmeter Hub	Prüflast (kg)	Lastkette mm	Gewicht (kg)
43010028B	ER2-001H	0,125	3	14,1	1	0,56	60	14,1	M5/2m	0,42	156	4.3 x 12	27
43010051B	ER2-003S	0,25	3	9,1	1	0,56	60	9,1	M5/2m	0,42	313	4.3 x 12	27
43010052B	ER2-003H	0,25	3	13,4	1	0,56	60	13,4	M5/2m	0,81	313	6.0 x 16.8	37
43010071B	ER2-005L	0,5	3	3,8	1	0,9	60	3,8	M5/2m	0,81	625	6.0 x 16.8	33
43010070B	ER2-005S	0,5	3	7,3	1	0,56	60	7,3	M5/2m	0,81	625	6.0 x 16.8	37
43010099B	ER2-010L	1	3	3,5	1	0,9	60	3,5	M5/2m	1,33	1.250	7.7 x 21.5	47
43010098B	ER2-010S	1	3	7,1	1	0,9	60	7,1	M5/2m	1,33	1.250	7.7 x 21.5	54
43010084B	ER2-016S	1,6	3	4,5	1	1,8	60	4,5	M5/2m	2,3	2.000	10.2 x 28.5	72
43010122B	ER2-020L	2	3	3,7	1	1,8	60	3,7	M4/1Am	2,3	2.500	10.2 x 28.5	73
43010121B	ER2-020S	2	3	7	1	3,5	60	7	M4/1Am	2,3	3.130	10.2 x 28.5	91
43010112B	ER2-025S	2,5	3	5,7	1	3,5	60	5,7	M4/1Am	2,8	4.000	11.2 x 31.3	104
43010135B	ER2-032S	3,2	3	4,4	2	3,5	60	4,4	M4/1Am	4,7	6.250	10.2 x 28.5	107
43010142B	ER2-050S	5	3	2,9	2	3,5	60	2,9	M4/1Am	5,6	-	11.2 x 31.3	132

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Elektrokettenzug Kito ER2 mit 1 Hubgeschwindigkeit

WLL	Produkt	Min. Einbauhöhe C	D	a	b	d	e	f	g	h	i
t	Typ	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0,125	ER2-001H	350	430	478	321	219	259	260	27	99	93
0,250	ER2-003S	350	430	478	321	219	259	260	27	99	93
0,250	ER2-003H	370	490	510	348	242	268	283	27	113	106
0,500	ER2-005L	370	490	513	348	242	271	283	27	113	106
0,500	ER2-005S	370	490	510	348	242	268	283	27	113	106
1	ER2-010L	430	550	589	376	291	298	335	31	129	118
1	ER2-010S	430	550	598	376	291	307	335	31	129	118
1,6	ER2-016S	510	630	646	427	308	338	384,5	34	160,5	137,5
2	ER2-020L	575	630	646	427	308	338	384,5	39	160,5	137,5
2	ER2-020S	590	630	703	427	347	356	384,5	39	160,5	137,5
2,5	ER2-025S	625	840	736	445	337	399	437,5	39	173,5	142,5
3,2	ER2-032S	785	920	703	427	347	356	397	44	216	82
5	ER2-050S	850	920	736	445	337	399	439	47	231,5	84,5

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved