

## Haspelfahrwerk Kito - TSG

---

### Produktinformation



**Allgemein:** Haspelfahrwerk mit Tragfähigkeiten von 0,125 bis 5,0 t.  
Standardausführung einschl. Gummipuffer, Aufhängung und Absturzsicherung  
... [Read more](#)

---

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung  
**Standard:** EN 13157

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

# Haspelfahrwerk Kito - TSG

## Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	Modell	Kette Länge (m)
43030047B	0,125	164-305	W30	3
43030033B	0,125	58-163	Standard	3
16.05TSG002SC030	0,25	58-163	Standard	3
43030048B	0,25	164-305	W30	3
43030049B	0,5	164-305	W30	3
43030035B	0,5	58-163	Standard	3
43030036B	1	164-305	W30	3
43030050B	1	58-163	Standard	3
43030051B	1,5	205-305	W30	3
43030038B	1,5	82-204	Standard	3
43030053B	2	205-305	W30	3
43030040B	2	82-204	Standard	3
43030052B	2,5	205-305	W30	3
43030039B	2,5	82-204	Standard	3
43030054B	3	205-305	W30	3
43030041B	3	82-204	Standard	3
43030028B	5	205-305	W30	3,5
43030042B	5	100-204	Standard	3,5
16.05TSG0752C030	7,5	221-305	W30	3,5
16.05TSG075SC030	7,5	150-220	Standard	3,5
16.05TSG1002C030	10	221-305	W30	4,0
16.05TSG100SC030	10	150-220	Standard	4
16.05TSG1502C030	15	221-305	W30	4,5
16.05TSG150SC030	15	150-220	Standard	4,5
16.05TSG2002C030	20	221-305	W30	4,5
16.05TSG200SC030	20	150-220	Standard	4,5
16.05TSG3002C030	30	191-305	W30	4,5
16.05TSG300SC030	30	190	Standard	4,5