



Terrier Typ FBK Hebeklemme

Produktinformation

Zum vertikalen Heben, Transportieren und Stapeln von Stahl(H)-Trägern, Profilen und Strukturen, bei denen die Last perfekt in Position bleiben muss. Besonders empfohlen für den Transport und das Stapeln von Stahl(H)-Trägern (z.B. beim Sägen von Stahlträgern, Stapeln von Stahlträgern und beim Bau von Stahlkonstruktionen)

Merkmale:

- Spezielle Hebeöse, die den Schwerpunkt des Trägers/der Last direkt unter die Öse legt.
- Während des Anhebens wird das Gleichgewicht des Trägers aufrechterhalten und die Flansche bleiben vertikal, so dass der Träger leicht gestapelt oder positioniert werden kann.
- Stets mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der sicherstellt, dass die Klemme beim Aufbringen der Hubkraft und beim Absenken der Last nicht verrutscht.
- Die Klemme ist sowohl in der geschlossenen als auch in der offenen Position verriegelt.
- Leichte Konstruktion für einfache Handhabung.
- Robuster, hochbelastbarer, geschweißter Schalenkörper von hoher Qualität.
- Wartungsfreundlich, leicht austauschbare Teile. Teile auf Anfrage erhältlich.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Tragfähigkeit, Greifbereich und CE Kennzeichnung.

Temperaturbereich: - 40°C bis +100°C.

Oberfläche: Gelb lackiert.

Standard: EN 13155

Hinweis: Beim Einsatz der Klemme muss die komplette Klemmlänge genutzt werden. Mindestlast ist 10% der Tragfähigkeit.

Warnhinweis: Der Härtegrad der Materialoberfläche darf 37 HrC (345 HB, 1166 N/mm²) nicht überschreiten.

| Artikel-Nr. | Code | Tragfähigkeit t | Flanschbreite mm | V (mm) | W mm | S (mm) | H mm | T mm | Z (mm) | X mm | U (mm) | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------|--------------------|---------------------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|-----------------|-----------------------|
| 44010046B | 1 FBK | 1 | 0-15 | 136 | 43 | 45 | 154 | 35 | 200 | 47 | 225 | 3 | 12 |
| 440101015B | 1.5 FBK | 1,5 | 0-20 | 170 | 56 | 67 | 210 | 60 | 312 | 56 | 374 | 7 | 12 |
| 440101110B | 3 FBK | 3 | 0-25 | 208 | 58 | 66 | 252 | 70 | 380 | 77 | 410 | 15 | 12 |

Blaupause

