



Trägerklemme FSV - FSVS - FSVSU

Produktinformation

Trägerklemme zum horizontalen Heben und Transportieren von Stahlträgern und -konstruktionen. Kann auch kopfüber angebracht und als (vorübergehender) Hebeplatz verwendet werden. Verschiedene Modelle erhältlich:

- FSV-Standardklemme
- FSVS-Klemme mit vergrößerter Backenöffnung
- FSVSU-Klemme mit vergrößerter Öffnung, verstärktem Körper und gelenkiger Hebeöse.

Merkmale:

- Spezielle Konstruktion ermöglicht das Heben von Stahlträgern (H-Trägern) und Konstruktionen
- Gleichmäßiges Öffnen und Schließen beider Backen für einfache und schnelle Montage
- Geschweißte Backenplatten für bessere Positionierung und geringere Beschädigung der Last
- Leicht, wartungsfreundlich, hochbelastbarer Körper

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13155

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	S (mm)	T mm	V-max	U-max	H mm	X mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
44010132B	1 FSV	1	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5	12
44010051B	2 FSV	2	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5	12
44010135B	2 FSVS	2	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7	12
44010133B	3 FSV	3	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5	12
44010136B	3 FSVS	3	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7	12
44010139B	3 FSVSU	3	75-420	30	73,5	540	486	114-275	120	8	12
44010108B	4 FSV	4	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15	12
44010109B	4 FSVS	4	150-560	40	80	708	545	173-362	180	18	12
44010137B	4 FSVSU	4	150-560	40	80	708	613	173-362	180	21	12
44010131B	5 FSV	5	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15	12
44010134B	5 FSVS	5	150-560	40	80	708	545	173-362	180	19,5	12
44010138B	5 FSVSU	5	150-560	40	80	708	622	173-362	180	22	12
44010130B	10 FSV	10	350-450	95	88	695	653	400-447	200	50	12

Blaupause

