

Terrier Typ FHX/FHSX Hebeklemme

Produktinformation



Allgemein: Zum horizontalen Heben und Transportieren von Stahlplatten und anderen nicht ablenkenden Materialien. FHX/FHSX Hebeklemmen dürfen nur paarweise (oder mehrere Paare) verwendet und verkauft werden.

Modell FHX: Standard-Klemme

Modell FHSX: Klemme mit vergrößerter Maulöffnung.

Eigenschaften:

- Kompaktes Design und hohe Hubkapazität
- Leichtbauweise für einfache Handhabung
- Robustes, hochbelastbares, geschweißtes Gehäuse

... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Tragfähigkeit und Greifbereich sind gut sichtbar eingraviert.

Temperaturbereich: - 40°C bis +100°C.

Oberfläche: Gelb lackiert.


Standard: EN 13155

Hinweis: Die Klemmen immer paarweise einsetzen. Werden paarweise geliefert. Mindestlast ist 10% der Tragfähigkeit.

Warnhinweis: Geeignet für Stahlplatten mit einer maximalen Härte von 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm²).

Terrier Typ FHX/FHSX Hebeklemme

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	X mm	U mm	Y mm	Gewicht (kg)
44010012B	1 FHX	1	0-35	140	99	10	25	11,5	65	188	15	2,6
44010047B	2 FHX	2	0-60	180	118	15	30,5	19,5	90	287	16	7
44010010B	2 FHSX	2	0-100	180	120	15	30,5	19,5	90	383	15	9,2
44010123B	3 FHX	3	0-60	180	118	20	30,5	19,5	90	291	16	8
44010055B	3 FHSX	3	0-100	180	120	20	30,5	19,5	90	387	15	10
44010089B	4 FHX	4	0-60	220	145	25	30,5	19,5	105	304	20	13
44010083B	4 FHSX	4	0-100	220	145	25	30,5	19,5	105	414	20	15
44010090B	6 FHX	6	0-60	220	145	25	30,5	19,5	110	307	20	14
44010084B	6 FHSX	6	0-100	220	145	25	30,5	19,5	120	414	20	16,5
44010124B	8 FHX	8	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19
44010011B	8 FHSX	8	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	21
44010120B	10 FHX	10	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19
44010072B	10 FHSX	10	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22
44010093B	12 FHX	12	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19
44010118B	12 FHSX	12	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22
44010121B	15 FHX	15	0-60	262	147	35	43	21,5	160	344	35	30
44010119B	15 FHSX	15	0-150	350	240	35	45	27,5	140	665	35	53
44010122B	25 FHX	25	0-60	262	147	40	43	21,5	175	349	35	33