



## Terrier Typ FHX/FHSX Hebeklemme

### Produktinformation

**Allgemein:** Zum horizontalen Heben und Transportieren von Stahlplatten und anderen nicht ablenkenden Materialien. FHX/FHSX Hebeklemmen dürfen nur paarweise (oder mehrere Paare) verwendet und verkauft werden.

Modell FHX: Standard-Klemme

Modell FHSX: Klemme mit vergrößerter Maulöffnung.

#### Eigenschaften:

- Kompaktes Design und hohe Hubkapazität
- Leichtbauweise für einfache Handhabung
- Robustes, hochbelastbares, geschweißtes Gehäuse

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Tragfähigkeit und Greifbereich sind gut sichtbar eingraviert.

**Temperaturbereich:** - 40°C bis +100°C.

**Oberfläche:** Gelb lackiert.

**Standard:** EN 13155

**Hinweis:** Die Klemmen immer paarweise einsetzen. Werden paarweise geliefert. Mindestlast ist 10% der Tragfähigkeit.

**Warnhinweis:** Geeignet für Stahlplatten mit einer maximalen Härte von 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm<sup>2</sup>).

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	V (mm)	S (mm)	W mm	T mm	H mm	X mm	U (mm)	Y mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
16.01953100	1 FHX	1	0-35	140	99	10	25	11,5	65	188	15	2,6	12
16.01953200	2 FHX	2	0-60	180	118	15	30,5	19,5	90	287	16	7	12
16.01954200	2 FHSX	2	0-100	180	120	15	30,5	19,5	90	383	15	9,2	12
16.01953300	3 FHX	3	0-60	180	118	20	30,5	19,5	90	291	16	8	12
16.01954300	3 FHSX	3	0-100	180	120	20	30,5	19,5	90	387	15	10	12
16.01953400	4 FHX	4	0-60	220	145	25	30,5	19,5	105	304	20	13	12
16.01954400	4 FHSX	4	0-100	220	145	25	30,5	19,5	105	414	20	15	12
16.01953600	6 FHX	6	0-60	220	145	25	30,5	19,5	110	307	20	14	12
16.01954600	6 FHSX	6	0-100	220	145	25	30,5	19,5	120	414	20	16,5	12
16.01953800	8 FHX	8	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19	12
16.01954800	8 FHSX	8	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	21	12
16.01953010	10 FHX	10	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19	12
16.01954010	10 FHSX	10	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22	12
16.01953012	12 FHX	12	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19	12
16.01954012	12 FHSX	12	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22	12
16.01953015	15 FHX	15	0-60	262	147	35	43	21,5	160	344	35	30	12
16.01853820	15 FHSX	15	0-150	350	240	35	45	27,5	140	665	35	53	12
16.01953025	25 FHX	25	0-60	262	147	40	43	21,5	175	349	35	33	12

# Blaupause

