



## Terrier FHX-V horizontaler Hebegriff

### Produktinformation

Für das horizontale Heben und Transportieren von Stahlplatten und anderen nicht verformbaren Materialien. Die FHX-V-Hebeöse verfügt über eine Feder, die an der Nockenbaugruppe befestigt ist. Die Feder sorgt dafür, dass die Klammer überall geschlossen und befestigt werden kann.

Einer der Hauptvorteile dieser Klemme besteht darin, dass nur eine Person in der Lage ist, die Klemmen zu platzieren und den Hebezeug zu führen. FHX-V-Hebeösen werden nur paarweise (oder in mehreren Paaren) verkauft.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Tragfähigkeit, Arbeitsbereich der Backen und CE-Kennzeichnung

**Oberfläche:** gelb lackiert

**Standard:** EN 13155

**Hinweis:** Die Horizontalgreifer FHX-V müssen immer paarweise (oder mehrfach) eingesetzt werden.

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	V (mm)	S (mm)	W mm	T mm	H mm	U (mm)	X mm	Y mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
44010125B	1 FHX-V	1	0-35	140	99	10	26,5	12	188	85	15	3	12
44010126B	2 FHX-V	2	0-60	180	114	15	30,5	19	286	125	16	8	12
44010127B	3 FHX-V	3	0-60	200	125	20	30,5	19	302	140	20	12,2	12
44010128B	4 FHX-V	4	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17	12
44010129B	6 FHX-V	6	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17	12

## Blaupause

