

Terrier TDH horizontaler Hebegriff

Produktinformation



Leichter, robuster Griff zum sicheren und einfachen Anheben von Stahlblechen, die sich beim Anheben verbiegen oder durchbiegen können. Horizontale Hebeösen von TDH müssen immer paarweise (oder mehrfach) verwendet werden.

Eigenschaften:

- Kompaktes Design und hohe Tragfähigkeit
- Leichtes Design für einfache Handhabung

[... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Seriennummer, Arbeitsbereich der Backen.

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C


Standard: EN 13155

Hinweis: Es muss immer paarweise oder als Vielfaches eines Paares verwendet werden

Warnhinweis: Die Oberflächenhärte des Materials darf 37 HRC (345 Hb, 1166 N/mm²) nicht überschreiten.

Terrier TDH horizontaler Hebegriff

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Hmm mm	S mm	T mm	U (mm) mm	V (mm) mm	Wmm mm	X mm mm	Ymm mm	Gewicht (kg)
44010168B	1 TDH	1	0-15	13,5	99	22,5	167	140	10	65	15	2,5
44010169B	2 TDH	2	0-35	14	114	26	233	180	20	80	15	8
44010170B	4 TDH	4	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18
44010171B	6 TDH	6	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18