



## Terrier TPH Rohrhebegriff – TPH-HD

### Produktinformation

**Allgemein:** Horizontaler Rohrhebegriff TPH/TPH-HD – keine Spuren auf der Last. Klemme zum horizontalen Heben und Transportieren von Stahl- und Betonrohren, ohne das Produkt zu beschädigen.

Modell THP: Standardklemme

Modell THP-HD: speziell für extreme Hebesituationen

#### Eigenschaften:

- Die TPH-Backe ist mit einem speziellen, hochwertigen und druckfesten Kunststoff überzogen.
- TPH-HD Die Backe ist mit einem hochwertigen Spezialkunststoff überzogen, der extrem hohem Druck beim Heben standhält.
- Wartungsfreundliche Anschlüsse, Kunststoffabdeckung leicht austauschbar.
- TPH-HD verfügt über einen speziellen Griff zum einfachen Tragen.
- Kompaktes Design und hohe Tragfähigkeit.
- Leichtes Design für einfachen Transport.
- Starker, hochwertiger Körper.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Seriennummer, Tragfähigkeit, Arbeitsbereich der Backen und CE-Kennzeichnung.

**Temperaturbereich:** TPH: -40°C bis +100°C. / TPH-HD -30°C bis +50°C.

**Standard:** EN 13155

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	V (mm)	S (mm)	W mm	U (mm)	T mm	X mm	Y mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
44010071B	1.5 TPH	1,5	40	120	70	50	185	16	41	25	2	12
44010077B	3 TPH	3	40	120	70	50	185	16	41	25	2	12
44010078B	4 TPH	4	50	140	70	58	204	26	41	25	3	12
44010196B	5 TPH-HD	5	60	309	100	85	232	26	80	20	6,7	12
44010079B	6 TPH	6	50	140	70	58	204	26	41	25	3	12
44010191B	8 TPH	8	70	140	70	58	224	26	45	25	3,4	12
44010188B	10TPH	10	70	140	70	58	224	26	85	45	5	12
44010192B	10 TPH-HD	10	60	319	100	85	236	36	80	30	9,7	12
44010030B	12TPH	12	70	140	70	58	224	26	85	45	7	12
44010189B	15TPH	15	70	155	70	76	250	26	100	60	9	12
44010190B	20TPH	20	70	155	70	76	250	26	100	60	9	12
44010193B	20 TPH-HD	20	60	362	100	105	285	51	80	35	14	12
44010194B	30 TPH-HD	30	60	387	100	115	310	58	80	40	19	12
44010195B	60 TPH-HD	60	60	418	100	115	350	85	80	60	28,5	12

# Blaupause

