Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Terrier Typ TSMP/STSMP Hebeklemme

Produktinformation

Typ STSMP hat einen größeren Greifbereich.

2).

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Tragfähigkeit, Greifbereich und CE Kennzeichnung.
Oberfläche: Gelb lackiert.
Standard: EN 13155
Hinweis: Mindestlast ist 10% der Tragfähigkeit. Geeignet für Stahlplatten mit einer maximalen Härte von 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	S (mm)	T mm	U (mm)	V (mm)	W mm	X mm	Y mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
44010237B	0.75 TSMP	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2	12
44010076B	1 TSEMP	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5	12
44010018B	2 TSEMP*	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8	12
44010019B	3 TSEMP*	3	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8	12
44010020B	4.5 TSEMP	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19	12
44010080B	6 TSMP	6	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24	12
44010052B	6 TSEMP	6	0-50	114	75	760	259	82	78	20	25,5	12
44010150B	6 STSMP	6	40-90	114	75	756	275	70	78	20	26	12
44010236B	7.5 TSMP	7,5	0-40	111	75	800	246	76	82	20	29	12
44010069B	7.5 TSEMP	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5	12
44010148B	7.5 STSMP	7,5	50-100	111	75	695	312	70	86	20	31,5	12
44010081B	9 TSMP	9	0-55	111	75	792	267	70	86	20	31	12
44010149B	9 STSMP	9	50-100	111	75	792	312	70	86	20	32,5	12

Blaupause