



## Terrier Hebeklemmen TS(U)-H / TSE(U)-H / TSMP-H mit extra gehärteten Komponenten

## **Produktinformation**

Allgemein: Extra gehärteter Zahnkreis und Zahnsegment zum Heben und Transportieren von Stahlblechen mit einer maximalen Oberflächenhärte von 50 HRC (Hardox 400 bzw. Hardox 500). Kann für die Klemmen Typ TS(E), TS(E) MP und TS(E) U geliefert werden. Bitte fragen Sie nach speziellen Spezifikationen. Andere Kapazitäten und Greifbereiche auf Anfrage.

## Merkmale:

- Ausgestattet mit einem extra gehärteten Zahnkreis und Zahnsegment.
- Der Zahnsegment ist zur einfachen Identifizierung grün eingefärbt.
- Immer mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der sicherstellt, dass die Klemme beim Aufbringen der Hubkraft und beim Absenken der Last nicht verrutscht.
- Die Klemme ist sowohl in geschlossener als auch in geöffneter Position verriegelt.
- · Leichte Bauweise für einfache Handhabung.
- Robuster Qualitäts-Schweißmantel-Körper.
- Wartungsfreundliche, leicht austauschbare Teile, die auf Anfrage erhältlich sind.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Seriennummer, Tragfähigkeit, Greifbereich und CE Kennzeichnung.

Temperaturbereich: - 40°C bis +100°C.

Standard: EN 13155

**Hinweis:** Der Härtegrad der Materialoberfläche darf 50 HRC nicht überschreiten.

Warnhinweis: Mindestlast ist 10% der Tragfähigkeit.

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	S (mm)	T mm	U (mm)	V (mm)	W mm	X mm	Y mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
44010262B	0.75 TS-H	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7	12
44010043B	0.75 TSU-H	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8	12
44010237B	0.75 TSMP-H	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2	12
44010042B	1 TSEU-H	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,5	12
44010208B	1 TSE-H	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5	12
44010208B	1 TSEMP-H	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5	12
44010209B	2 TSE-H	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7	12
44010225B	2 TSEU-H	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8	12
44010214B	2 TSEMP-H	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8	12
44010210B	3 TSE-H	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7	12
44010024B	3 TSEU-H	3	0-35	78	70	372	183	56	16	8	8	12
44010206B	4.5 TSE-H	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	16	16	12
44010103B	4.5 TSEU-H	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5	12
44010212B	4.5 TSEMP-H	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19	12
44010211B	6 TSE-H	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21	12
44010026B	6 TSEU-H	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24	12
44010216B	6 TSMP-H	6	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24	12
44010207B	7.5 TSE-H	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26	12
44010224B	7.5 TSEU-H	7,5	0-55	111	78	560	259	70	86	32	28	12
44010213B	7.5 TSEMP-H	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5	12

## Blaupause

