Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Druckluftkettenzüge Red Rooster TCR Serie (250 - 2.000 kg)

Produktinformation



Allgemein:
Druckluftkettenzug für Lasten von 250 bis 2000 kg.
Diese RED ROOSTER Druckluftkettenzüge wurden speziell für den schweren industriellen Einsatz entwickelt. Robustes Stahlgussgehäuse. Der Ventilblock ist für alle Modelle gleich, was bedeutet: weniger Ersatzteile erforderlich.

Standardausstattung:

- Präzise variable Drehzahlregelung (Kabel- und Hängesteuerung).
- Optimale Kontrolle der Last, sehr präzise Positionierung.
- Kompakte Bauweise.
- Endanschlagsystem.
- Lastbegrenzer eingebaut ohne Verlust der Kopffreiheit.
- Kabel- oder Hängesteuerung.
- Niedriger Geräuschpegel.
- Luftdruck 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 Bar).

Optional:

- Marine-Spezifikation/Korrosionsbeständigkeit
- Lacksysteme von C2 - Industrial bis C5 - Offshore-Spezifikation (standardmäßig roter Anstrich, andere RAL-Farben auf Anfrage).
- Auswahl an Anhängern.
- Funksteuerschalter für elektro-pneumatische Steuerungen.
- Steuerungssysteme.
- Kettenkollektoren (PVC, verzinkt oder Edelstahl).
- Verschiedene Arten von Haken oder Gabelköpfen erhältlich.
- Luftversorgungssysteme und Ventile

... *Read more*


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Druckluftkettenzüge Red Rooster TCR Serie (250 - 2.000 kg)

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Anzahl der Stränge	Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min)	Luftverbrauch Heben l/sec	Luftverbrauch Senken l/sec	Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min)	Lowering speed with max.load m/min	Luftanschluss	Lastkette mm	Hebe/Senken Zyklus/St	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Hø mm	I mm	J mm	X mm	Z mm	Gewicht (kg)
16.30TCR-600250C	TCR-600250C	0,25	1	20,5	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6 1/2" 6.3x19.1mm	4	460	212	115	51	156	186	29	40	29	29	100	250	31,1
43020003B	TCR-600250DPE	0,25	1	20,5	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6 1/2" 6.3x19.1mm	-	460	212	115	51	156	186	29	40	29	29	100	250	31,1
43020007B	TCR-500C	0,5	1	20,5	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6 1/2" 6.3x19.1mm	-	460	212	115	51	156	186	29	40	29	25	100	250	31,1
43020006B	TCR-500PE	0,5	1	20,5	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6 1/2" 6.3x19.1mm	-	460	212	115	51	156	186	29	40	29	25	100	250	31,1
16.30TCR-1000C	TCR-1000C	1	1	11,3	25	28	6	10,3	1/2" BSPT	6 1/2" 7.1x21mm	-	485	212	116	40	156	186	29	40	29	25	100	250	34
43020005B	TCR-1000PE	1	1	11,3	25	28	6	10,3	1/2" BSPT	6 1/2" 7.1x21mm	-	485	212	116	40	156	186	29	40	29	25	100	250	34
16.30TCR-1000C2	TCR-1000C2	1	2	9,5	25	27	5,3	9	1/2" BSPT	6 1/2" 6.3x19.1mm	-	519	212	139	27	156	186	29	40	29	25	100	250	35,2
16.30TCR1000P2E	TCR-1000P2E	1	2	9,5	25	27	5,3	9	1/2" BSPT	6 1/2" 6.3x19.1mm	-	519	212	139	27	156	186	29	40	29	25	100	250	35,2
43020002B	TCR-2000C2	2	2	5,7	25	30	3	5,2	1/2" BSPT	6 1/2" 7.1x21mm	-	580	212	143	50	156	186	37	45	29	30	100	280	39,7
43020001B	TCR-2000P2E	2	2	5,7	25	30	3	5,2	1/2" BSPT	6 1/2" 7.1x21mm	-	580	212	143	50	156	186	37	45	29	30	100	280	39,7

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved