Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Druckluftkettenzug TMH (3.000 - 15.000 kg)

Produktinformation



Mit der M4-Klassifizierung des Mechanismus ist dieses Hebezeug extrem zuverlässig. Dieses Hebezeug wird die Kontinuität Ihres Prozesses garantieren. Die TMH-Hebezüge sind so konzipiert. Die TMH-Hebezüge sind mit einer Volllasttrageöse für die Installation und Sicherung (bei Hubanwendungen) des Hebezugs für zusätzliche Sicherheit ausgestattet.

Standardmerkmale:

- Präzise variable Geschwindigkeitsregelung (Seil- und Hängesteuerung)
- Optimale Kontrolle der Last, sehr präzise Positionierung
- Hauptluftabsperrventil
- Mechanisches Endanschlagsystem
- Eingebauter Lastbegrenzer ohne Verlust der Förderhöhe
- Niedriger Geräuschpegel (80 dBA)
- Luftdruck 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)
- Abgeleitete Abluft
-

Optionale Merkmale:

- Marine-Spezifikation/Korrosionsbeständigkeit
- Anstrichsysteme von C2 - Industrie bis C5 - Offshore-Spezifikation (Rot als Standard, andere RAL-Farben auf Anfrage)
- Auswahl an Hängevorrichtungen
- Funksteuergerät für elektropneumatische Steuerungen
- Steuersysteme
- Kettensammler (PVC, verzinkt oder aus rostfreiem Stahl)
- Verschiedene Arten von Haken oder Gabelköpfen verfügbar

... Read more

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 14492-2


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Druckluftkettenzug TMH (3.000 - 15.000 kg)

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Anzahl der Stränge	Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min)	Luftverbrauch Heben l/sec	Hubgeschwindigkeit bei Volllast (m/min)	Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min)	Luftverbrauch Senken l/sec	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H Ø mm	I mm	Gewicht (kg)
16.30TMH-3000C	TMH-3000C	3	1	10,8	56	5,4	10,2	68	537	314	189	125	265	311	50	34	99
16.30TMH-3000PE	TMH-3000PE	3	1	10,8	56	5,4	10,2	68	537	314	189	125	265	311	-	-	99
16.30TMH-6000C2	TMH-6000C2	6	2	5,4	56	2,7	5,1	68	742	371	245	126	265	311	65	42	124
16.30TMH-6000P2E	TMH-6000P2E	6	2	5,4	56	2,7	5,1	68	742	371	245	126	265	311	65	42	124
16.30TMH-90003C	TMH-9000C3	9	3	3,6	56	1,8	3,4	68	783	455	160	295	265	311	75	53	170
16.30TMH-9000P3E	TMH-9000P3E	9	3	3,6	56	1,8	3,4	68	783	455	160	395	265	311	75	53	170
16.30TMH-12000C4	TMH-12000C4	12	4	2,7	56	1,35	2,5	68	856	398,5	149,5	249	309	266	83	64	190
16.30TMH-12000P4E	TMH-12000P4E	12	4	2,7	56	1,35	2,5	68	856	398,5	149,5	249	309	266	83	64	190
16.30TMH-15000C5	TMH-15000C5	15	5	2,16	56	1,08	2,04	68	855	466	152,5	313,5	300	275	83	58	280
16.30TMH-15000P5E	TMH-15000P5E	15	5	2,16	56	1,08	2,04	68	855	466	152,5	313,5	300	275	84	58	280

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved