Red Rooster TCR-Pneumatikkettenzug mit niedriger Höhe (500 - 2.000 kg)

Produktinformation



Allgemein:

- Mit der LHR-Serie haben wir Trolleys für jene Anwendungen, bei denen der Standard-Trolley zu hoch ist. Bei dieser Sonderausführung ist das Hebezeug in den Fahrgestellrahmen integriert, um den Abstand vom Unterhaken zum Träger auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.

Standardeigenschaften:

- Modernste Lösungen mit neuem Trolley-Antriebsmotor
- Geringer Wartungs- und Verschleiß am Antriebsmotor durch weniger Teile
- Feineinstellung der Geschwindigkeit beim Heben und Senken
- Feineinstellung der Schlittengeschwindigkeit
- Anpassbar an unterschiedliche Strahlgrößen
- Die Trolleys mit geringer Tiefe sind in einer Standardversion (Katalognummer LHATP...) oder in einer eigenbeständigen Version mit Bronzerädern, bronzebeschichteten Haken für explosionsgefährdete Bereiche (Katalognummer LHATPSR) mit ATEX-Zertifizierung erhältlich.

Optional:

- Zahnstangenantrieb
- Marinefarbe (zertifiziert)
- Spezifikationen der ATEX-Gruppen II2 und II3

... *Read more*

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Red Rooster TCR-Pneumatikkettenzug mit niedriger Höhe (500 - 2.000 kg)

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Anzahl der Stränge	Typ	Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min)	Hubgeschwindigkeit bei Volllast (m/min)	Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min)	Luftverbrauch Hebezeug	Luftverbrauch Katzfahrt	Gewicht (kg)
16.30TCR-500-LHR	0,5	1	TCR-500-LHR	16	10,5	17,9	25	25	85
16.30TCR-1000/2-LHR	1	2	TCR-1000/2-LHR	9,5	5,3	9	25	25	90
16.30TCR-1000-LHR	1	1	TCR-1000-LHR	11,3	6	10,3	25	25	90
16.30TCR-2000-LHR	2	2	TCR-2000-LHR	5,7	3	5,2	25	25	105

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved