Tiger Hebelzug

Produktinformation



Eigenschaften:

- sehr hochwertiges Hebezeug
- auch mit Überlastschutz lieferbar
- patentiertes Bremssystem
- Standard-Hubhöhe 3 m (20-Tonnen-Modell mit 6 m Hub)
- Haken mit Dreh- und Kontrollpunkten ausgestattet
- Hebevorrichtung mit einer Tragfähigkeit von 250 kg, inklusive Wartungstasche mit Gürtelbefestigung, fungiert auch als Hebevorrichtung
- lackierte Beschichtung

Das patentierte Quad-Cam-Bremsklinkensystem sorgt für eine stabile Ladung im Falle einer möglichen Beschädigung.

Das fortschrittliche Bremssystem verbessert die Bremsreaktionszeit.

Dank der Kontrollpunkte am Haken können Sie leicht überprüfen, dass der Haken nicht überlastet oder verdreht ist. Wenn der Haken in gutem Zustand ist, hat jeder Punkt den gleichen Abstand vom anderen. Die Haken sind außerdem mit einem Drehgelenk und stabilen Ratschen ausgestattet.

Der Hebezeug ist mit einer Kettenführung ausgestattet, die beispielsweise ein Verklemmen der Kette verhindert und die Flexibilität und Sicherheit beim Einsatz des Hebezeugs erhöht.

... *Read more*

Material: Stahl
Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung
Temperaturbereich: -40°C bis +50°C


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Tiger Hebelzug

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Lastkette mm	A mm	B mm	C min. mm	D mm	E mm	F1 mm mm	F2mm mm	Gewicht (kg)
16.21LH-0025	0,25	1,5	1	4	60	168	245	82	63	22	31	2,5
16.21LH-0050	0,5	1,5	1	4	89	168	280	113	70	24	38	3,5
16.21PLH-0075	0,8	1,5	1	6,3	128	236	295	158	99	28	45	8,85
16.21PLH-0150	1,6	1,5	1	7,1	154	360	320	172	104	34	51	12,15
16.21PLH-0300	3,2	1,5	1	10	182	360	400	195	108	36	56	21,3
16.21PLH-0600	6,3	1,5	2	10	242	360	570	195	108	49	70	34,95
16.21PLH-1000	10	1,5	3	10	379	360	630	195	108	54	87	55,75
16.21PLH-1500	15	1,5	5	10	566	360	840	195	108	59	81	128,2
16.21PLH-2000	20	1,5	6	10	470	360	1.050	250	160	81	110	175,7

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved