

Interner Befestigungsgurt mit LC-Schnalle 325 daN und Flachhaken mit Ratsche

Produktinformation



Innenspanngurte werden häufig in großen und kleinen LKWs zur Ladungssicherung eingesetzt. Durch den Einsatz von Schnallen und geringerer Spannkraft wird das Risiko einer Beschädigung des Fahrzeugs minimiert. Alle Komponenten sind geprüft und von hoher Qualität, um eine lange Haltbarkeit und hohe Sicherheit zu gewährleisten. Das Band besteht aus hochfestem Polyesterband, wodurch die Zurrgurte sehr flexibel und langlebig sind. [... Read more](#)

Material: Polyester & Stahl

Kennzeichnung: Entspricht den Anforderungen der Norm.

Hinweis: Maximal zulässige Riemendehnung 4 %. Die Standardlänge des kurzen Teils beträgt 0,5 m.

Interner Befestigungsgurt mit LC-Schnalle 325 daN und Flachhaken mit Ratsche

Technische Daten

| Artikel-Nr. | Zurkapazität LC (daN) | Länge m | Bandbreite mm | Beschlagteile | Gewicht (kg) |
|-------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 25010539F | 325 | 3,5 | 25 | Flat hook | 0,3 |