


[DE] General use.



Drahtseil PVC ROPETEX S42 - 6x7 FC

Produktinformation



ROPETEX S42 ist ein verzinktes Seil, das mit einer Fasereinlage (FC) ausgestattet ist und einen transparenten PVC-Mantel hat. Es kann für verschiedene Anwendungen, wie z.B. Verriegelungsseil, Signalgeräte usw., aber nicht zum Heben verwendet werden. Am häufigsten wird es bei kleinen Durchmessern bis zu 8 mm eingesetzt.

Die PVC-Ummantelung ist UV-stabilisiert, wodurch sie für den langfristigen Einsatz im Freien geeignet ist, und sie entspricht vollständig der REACH-Richtlinie 1907/2006. Erhältlich mit transparenter, schwarzer und roter PVC-Beschichtung.

Seilkonstruktion: 6x7 FC

Kennzeichnung: nach Norm

Temperaturbereich: -30°C bis zu +70°C

Standard: EN 12385-4

except from coating

Füllfaktor: 0,47

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm mm	Seil Ø mm	Tensile strength N/mm ²	Metallischer Querschnitt mm ²	Mindestbruchkraft kN	Farbe.	Gewicht kg/100m	Lieferzeit (in Tagen)
105130300200010	3	2	1.770	1,48	2,35	transparent	2,1	12
105130400200010	4	2	1.770	1,48	2,35	transparent	2,7	12
105130400300010	4	3	1.770	1,48	5,29	transparent	4,1	12
105130400300014	4	3	1.770	1,48	5,29	schwarz	4,1	12
105130400300012	4	3	1.770	1,48	5,29	rot	4,1	12
105130500300010	5	3	1.770	3,32	5,29	transparent	5,3	12
105130500300012	5	3	1.770	2,32	5,29	rot	5,3	12
105130500400012	5	4	1.770	2,32	9,4	rot	6,9	12
105130600400010	6	4	1.770	9,23	9,4	transparent	8,3	12
105130600500010	6	5	1.770	9,23	14,7	transparent	10	12
105130700500010	7	5	1.770	9,23	14,7	transparent	12,1	12
105130800600010	8	6	1.770	13,3	21,2	transparent	15,2	12