



## Edelstahlseil ROPETEX S33 - 6x19 M-WSC - AISI 316

### Produktinformation



ROPETEX S33 aus rostfreiem Stahl ist eine gute Wahl für einfache Hebeanwendungen in Umgebungen, in denen Korrosionsbeständigkeit wichtig ist. ROPETEX S33 ist mit einer Drahtlitzenseele (WSC) ausgestattet, die dem Seil eine gute Festigkeit und ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Ermüdungs- und Verschleißfestigkeit verleiht. ROPETEX S33 kann für Anwendungen eingesetzt werden, bei denen das Seil über Seilscheiben läuft oder auf einer Trommel aufgewickelt ist.

### Typische Anwendungen

- Hubanwendungen
- Anschlagseile
- Windenseile
- Rückhalteseile

**Seilkonstruktion:** 6x19M-WSC

**Material:** AISI316 / EN 1.4401

**Kennzeichnung:** nach Norm

**Temperaturbereich:** -40°C bis zu +200°C

**Standard:** EN 12385-4

*except material*

**Füllfaktor:** 0,53

[DE] General use.

Windenseil

Abspannseil



Landwirtschaft und Viehzucht

Anschlagseil



<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Seildurchmesser mm mm</b>	<b>Metallischer Querschnitt mm<sup>2</sup></b>	<b>Mindestbruchkraft kN 1570 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>Gewicht kg/100m</b>
108100204620038	2	1,67	2.27	1,52
108100304620038	3	3,76	5.12	3,43
108100404620038	4	6,69	9.09	6,1
108100504620038	5	10,5	14.2	9,53
108100604620038	6	15	20.5	13,7
108100704620038	7	20,5	27.8	18,7
108100804620038	8	26,8	36.4	24,4
108101004620038	10	41,8	56.8	38,1
108101204620038	12	60,2	81.8	54,9