



Edelstahlseil ROPETEX S49 - 6x7 WSC - AISI 316

Produktinformation



ROPETEX S49 aus rostfreiem Stahl ist ein Drahtseil, das häufig als Rückhalteseil, stehendes Takelwerk, Hängeschilder und Zaunseil verwendet wird.

Aufgrund seiner hochwertigen Edelstahl-Materialgüte hat es eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. Es wird am häufigsten bei kleinen Durchmessern bis zu 12 mm verwendet.

ROPETEX S49 ist mit einer Stahlseele (WSC) ausgestattet.

Seilkonstruktion: 6x7-WSC (7x7)

Material: AISI 316 / EN 1.4401

Kennzeichnung: nach Norm

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C

Standard: EN 12385-4

except material

Füllfaktor: 0,55

[DE] General use.

Abspannseil

Landwirtschaft und
Viehzucht



Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm mm	Metallischer Querschnitt mm²	Mindestbruchkraft kN 1570 N/mm²	Gewicht kg/100m
108100104620028	1	0,43	0.61	0,38
108100124620028	1,2	0,62	0.88	0,55
108100154620028	1,5	0,97	1.37	0,86
108100204620028	2	1,73	2.44	1,54
108100304620028	3	3,89	5.48	3,46
108100404620028	4	6,91	9.75	6,14
108100504620028	5	10,8	15.2	9,6
108100604620028	6	15,6	21.9	13,8