Seilklemme Irongrip BG

Produktinformation

Allgemein: Drahtseilklemme zugelassen für Hebeanwendungen. Benötigt weniger Klemmen je Verbindung, z. B. zwei Drahtklemmen statt vier für 16 mm Drahtseil. Kann auf Grund symmetrischen Aufbaus nicht falsch angebracht werden

... Read more



Ausführung: Temperguss.
Oberfläche: Verzinkt.
Hinweis: Folgen Sie den Anweisungen der Betriebsanleitung!
Warnhinweis: Nur für Seile mit Faser-oder Stahleinlage mit einer max. Festigkeit bis 1960 N/mm2. Darf nicht mit verdichteten oder gehämmerten Drahtseile verwendet werden.

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Seilklemme Irongrip BG

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Gewinde	Benötigte Anzahl zum Heben	Anzugsmoment Nm	Gewicht kg/100 Stück
47090062F	5-6	M6	2	9,5	9
47090063F	6.5-8	M6	2	9,5	12
47090064F	8.5-10	M8	2	22	20
47090065F	11-12.5	M10	2	44	39
47090066F	13-16	M12	2	75	72
47090067F	17-20	M14	2	120	120
47090068F	21-25	M18	2	260	280
47090069F	26-34	M20	2	350	770

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved