Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Seilklemme Irongrip BG

## Produktinformation

**Allgemein:** Drahtseilklemme zugelassen für Hebeanwendungen. Benötigt weniger Klemmen je Verbindung, z. B. zwei Drahtklemmen statt vier für 16 mm Drahtseil. Kann auf Grund symmetrischen Aufbaus nicht falsch angebracht werden.

**Ausführung:** Temperguss.
**Oberfläche:** Verzinkt.
**Hinweis:** Folgen Sie den Anweisungen der Betriebsanleitung!
**Warnhinweis:** Nur für Seile mit Faser-oder Stahleinlage mit einer max. Festigkeit bis 1960 N/mm2. Darf nicht mit verdichteten oder gehämmerten Drahtseile verwendet werden.

| Artikel-Nr. | Seildurchmesser mm | Gewinde | Benötigte Anzahl zum Heben | Anzugsmoment Nm | Gewicht kg/100 Stück | Lieferzeit (in Tagen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47090062F | 5-6 | M6 | 2 | 9,5 | 9 | 12 |
| 47090063F | 6.5-8 | M6 | 2 | 9,5 | 12 | 12 |
| 47090064F | 8.5-10 | M8 | 2 | 22 | 20 | 12 |
| 47090065F | 11-12.5 | M10 | 2 | 44 | 39 | 12 |
| 47090066F | 13-16 | M12 | 2 | 75 | 72 | 2 |
| 47090067F | 17-20 | M14 | 2 | 120 | 120 | 12 |
| 47090068F | 21-25 | M18 | 2 | 260 | 280 | 12 |
| 47090069F | 26-34 | M20 | 2 | 350 | 770 | 12 |