Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Kette KWB SA/S EN818-2 (GK 10)

Produktinformation



Kette zum Heben oder Verzurren (anderer Sicherheitsfaktor). Erhältlich in 2 verschiedenen Qualitäten
Star Alloy (SA/S):

- Arbeitstemperatur: max. 200ºC
- Markierung: "10" auf dem Glied alle 300mm (bis 16mm) andere alle 900 mm.
- Oberfläche: Violett lackiert

Star Alloy Plus+ (SAP/S): für Arbeitstemperaturen bis 380°C (auf Anfrage erhältlich).

... *Read more*

Material: Legierter Stahl
Kennzeichnung: nach Norm, Ein Kettenglied je Meter ist mit der Angabe der Güteklasse gekennzeichnet.
Temperaturbereich: Star Alloy SA/S: -40°C bis zu 200°C - Star Alloy Plus+ SAP/S: -40°C bis zu 380°C
Oberfläche: Lackiert.
Standard: EN 818-2
EN 818-2 (höherer Tragfähigkeit)
Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.


Sicherheitsbeiwert: 4:1
Güteklasse: 10

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Kette KWB SA/S EN818-2 (GK 10)

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Mindestbruchkraft kN	Pitch Length mm	D mm	P mm	Li min. mm	Le max. mm	Gewicht kg/m
42020001B	6	1,4	56,5	18	6	18	8,7	22	0,96
42020002B	7	1,9	77	21	7	21	9,5	25	1,2
42020003B	8	2,5	101	24	8	24	10,9	29	1,57
42020004B	10	4	157	30	10	30	13,5	36	2,46
42020005B	13	6,7	265	39	13	39	17,5	47	4,18
42020006B	16	10	402	48	16	48	21,5	58	6,28
42020007B	19	14	567	57	19	57	26,6	69	8,9
42020012B	22	19	760	66	22	66	29,5	79	11,88
42020011B	26	26,5	1.060	78	26	78	35	94	16,18

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved