



## Ösen-Sicherheitshaken KWB HSB/S

### Produktinformation

Ösen-Sicherheitshaken KWB HSB/S

**WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.**

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 10.

**Kennzeichnung:** nach Norm, Herstellercode, Nenngröße und Güteklasse.

**Oberfläche:** Lackiert.

**Standard:** EN 1677-3 (+ 25% WLL)

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	a (mm)	b (mm)	d1 mm	d2 (mm)	e (mm)	g (mm)	h (mm)	S max	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42050616B	HSB/S-6-10	1,4	110	17	71	21	11	110	28	20	1	0,52	12
42050181B	HSB/S-7/8-10	2,5	136	20	88	25	12	136	34	26	1	0,92	12
42050173B	HSB/S-10-10	4	169	29	107	35	17	169	45	30	1	1,57	12
42050612B	HSB/S-13-10	6,7	205	35	138	40	20	205	52	40	1,5	3,19	12
42050613B	HSB/S-16-10	10	251	41	168	50	27	251	60	50	2	6,24	12
42050614B	HSB/S-19/20-10	16	290	50	194	60	30	290	70	62	2	9,75	12
42050615B	HSB/S-22-10	19	322	52	211	70	32	322	81	65	2	11,45	12

## Blaupause

