

Kuppelaufhängekopf KWB GTVK/S4

Produktinformation



Ausführung: Aufhängerling mit integrierter Verkürzungsklaue.

Norm: EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.

... [Read more](#)

Ausführung: Aufhängerling mit integrierter Verkürzungsklaue.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 10.

Kennzeichnung: Herstellercode und Güteklasse.


Oberfläche: Lackiert.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Kuppelaufhängekopf KWB GTVK/S4

Blaupause



Technische Daten

| Artikel-Nr. | Code | Kettendurchmesser (mm) | Tragfähigkeit t | Nutzlänge mm | WLL 45- 60° (t) | d mm | e mm | t mm | w mm mm | Gewicht (kg) |
|-------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------|------|------|---------|-----------------|
| 42050607B | GTVK/S4-6-10 | 6 | 3 | 298 | 2,12 | 19 | 298 | 160 | 95 | 2,4 |
| 11.0213805 | GTVK/S4-7-10 | 7 | 4 | 352 | 2,8 | 23 | 352 | 160 | 110 | 5,18 |
| 42050608B | GTVK/S4-8-10 | 8 | 5,3 | 362 | 3,75 | 23 | 362 | 170 | 105 | 5,25 |
| 42050604B | GTVK/S4-10-10 | 10 | 8 | 434 | 6 | 27 | 434 | 190 | 110 | 9,04 |
| 42050605B | GTVK/S4-13-10 | 13 | 14 | 548 | 10 | 33 | 548 | 230 | 130 | 18,15 |
| 42050606B | GTVK/S4-16-10 | 16 | 21,2 | 649 | 15 | 38 | 649 | 275 | 150 | 31,99 |