



## Kuppelaufhängekopf KWB GTVK/S1

### Produktinformation

**Ausführung:** Aufhänger mit integrierter Verkürzungsklaue.

**Norm:** EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

**WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.**

**Ausführung:** Aufhänger mit integrierter Verkürzungsklaue.

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 10.

**Kennzeichnung:** Herstellercode und Güteklasse.

**Oberfläche:** Lackiert.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1.

**Güteklasse:** 10

| Artikel-Nr. | Code          | Tragfähigkeit<br>t | Nutzlänge<br>mm | Für Kette Ø (mm) | d<br>mm | e (mm) | t (mm) | w<br>mm | Gewicht<br>(kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|--------------------|-----------------|------------------|---------|--------|--------|---------|-----------------|-----------------------|
| 42050597B   | GTVK/S1-6-10  | 1,4                | 204             | 6                | 14      | 204    | 120    | 70      | 0,68            | 12                    |
| 11.0213804  | GTVK/S1-7-10  | 1,9                | 242             | 7                | 14      | 242    | 120    | 70      | 1,12            | 12                    |
| 42050598B   | GTVK/S1-8-10  | 2,5                | 262             | 8                | 16      | 262    | 140    | 80      | 1,37            | 12                    |
| 42050594B   | GTVK/S1-10-10 | 4                  | 319             | 10               | 19      | 319    | 160    | 95      | 2,45            | 12                    |
| 42050595B   | GTVK/S1-13-10 | 6,7                | 373             | 13               | 23      | 373    | 170    | 105     | 4,65            | 12                    |
| 42050596B   | GTVK/S1-16-10 | 10                 | 424             | 16               | 27      | 424    | 190    | 110     | 8,05            | 12                    |

# Blaupause

