# Ösenhaken KWB HS/S

**Produktinformation**




**Allgemein:** Ösenhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle HS/S für allgemeine Hebeanwendungen.

... *Read more*

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 10.
**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Herstellercode, Nenngröße und Güteklasse.
**Temperaturbereich:** -40°C bis 380°C
**Oberfläche:** Lackiert.
**Standard:** EN 1677-2 (+25% WLL)
**Warnhinweis:** Darf nicht wärmebehandelt werden!

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1
**Güteklasse:** 10


**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Ösenhaken KWB HS/S

## Blaupause




## Technische Daten

| Artikel-Nr. | Code | Kettendurchmesser mm | Tragfähigkeit t | Nutzlänge mm | a mm | b mm | d1 mm | d2 mm | e mm | g1(mm) mm | h mm | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24050123B | HS/S-6-10 | 6 | 1,4 | 85 | 17 | 68 | 20 | 10 | 85 | 19 | 21 | 0,29 |
| 24050125B | HS/S-7/8-10 | 7-8 | 2,5 | 106 | 19 | 88 | 25 | 11 | 106 | 26 | 27 | 0,57 |
| 24050115B | HS/S-10-10 | 10 | 4 | 131 | 26 | 109 | 34 | 16 | 131 | 31 | 33 | 1,19 |
| 24050117B | HS/S-13-10 | 13 | 6,7 | 164 | 33 | 134 | 43 | 19 | 164 | 39 | 44 | 1,96 |
| 24050119B | HS/S-16-10 | 16 | 10 | 183 | 40 | 155 | 50 | 25 | 183 | 45 | 50 | 3,85 |
| 24050216B | HS/S-19/20-10 | 19 | 16 | 205 | 48 | 178 | 55 | 27 | 205 | 53 | 55 | 5,92 |
| 24050217B | HS/S-22-10 | 22 | 19 | 225 | 50 | 196 | 60 | 29 | 225 | 62 | 62 | 7,65 |
| 24050611B | HS/S-26-10 | 26 | 26,5 | 259 | 70 | 235 | 70 | 37 | 259 | 73 | 75 | 12,76 |

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved