

Ösenhaken KWB HS/S

Produktinformation



Allgemein: Ösenhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle HS/S für allgemeine Hebeanwendungen.

... [Read more](#)

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 10.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Herstellercode, Nenngröße und Güteklasse.

Temperaturbereich: -40°C bis 380°C

Oberfläche: Lackiert.

Standard: EN 1677-2 (+25% WLL)


Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Ösenhaken KWB HS/S

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	a mm	b mm	d1 mm	d2 mm	e mm	g1(mm) mm	h mm	Gewicht (kg)
24050123B	HS/S-6-10	6	1,4	85	17	68	20	10	85	19	21	0,29
24050125B	HS/S-7/8-10	7-8	2,5	106	19	88	25	11	106	26	27	0,57
24050115B	HS/S-10-10	10	4	131	26	109	34	16	131	31	33	1,19
24050117B	HS/S-13-10	13	6,7	164	33	134	43	19	164	39	44	1,96
24050119B	HS/S-16-10	16	10	183	40	155	50	25	183	45	50	3,85
24050216B	HS/S-19/20-10	19	16	205	48	178	55	27	205	53	55	5,92
24050217B	HS/S-22-10	22	19	225	50	196	60	29	225	62	62	7,65
24050611B	HS/S-26-10	26	26,5	259	70	235	70	37	259	73	75	12,76