

Gießereihaken KWB GH/S

Produktinformation



Allgemein: Gießereihaken sind Haken mit einer größeren Öffnung ohne Sicherheitsverriegelung, die häufig in Gießereien verwendet werden. Prüfen Sie immer, ob Haken ohne Sicherheitsverriegelung für Ihre Anwendung zulässig sind.

Norm: EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

... [Read more](#)

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 10.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Herstellercode, Nenngröße und Güteklasse.

Temperaturbereich: -40°C bis 380°C

Oberfläche: Lackiert.

Standard: EN 818-4


Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Gießereihaken KWB GH/S

Blaupause



Technische Daten

| Artikel-Nr. | Code | Tragfähigkeit t | Nutzlänge mm | Für Kette Ø (mm) | a mm | b mm | d1 mm | d2 mm | e mm | g mm | h mm | Gewicht (kg) |
|-------------|------------|--------------------|-----------------|------------------|------|------|-------|-------|------|------|------|-----------------|
| 46060017B | GH/S-7/8 | 2,5 | 131 | 7-8 | 25 | 118 | 24 | 11 | 131 | 64 | 29 | 0,94 |
| 46060018B | GH/S-10 | 4 | 158 | 10 | 32 | 143 | 31 | 14 | 158 | 76 | 35 | 1,62 |
| 46050584B | GH/S-13 | 6,7 | 190 | 13 | 40 | 170 | 39 | 17 | 190 | 89 | 42 | 3,24 |
| 46050585B | GH/S-16 | 10 | 224 | 16 | 46 | 200 | 47 | 22 | 224 | 102 | 50 | 5,65 |
| 46050586B | GH/S-19/20 | 16 | 260 | 19 | 54 | 231 | 56 | 28 | 260 | 114 | 61 | 9,5 |