

Захоплювач для підйому бочок TVK

Product information



Heavy duty clamp for safe lifting and transporting of steel (oil) drums. Single clamp application on empty or filled sealed drums. Filled open drums should be lifted by use of two clamps with a two leg chain sling.

Features:

- With automatic locking mechanism
- Lightweight design for easy handling
- Tough quality heavy duty welded shell body
- Maintenance-friendly, easy to exchange parts which are available upon request [... Read more](#)

Material: Alloy steel

Marking: According to standard, CE-marked, Type, serial number, WLL, Jaw opening

Temperature range: - 40°C up to +100°C.

Standard: EN 13155

Надміцний захоплювач для безпечного підйому та транспортування сталевих (масл

Характеристики та властивості:

- З механізмом автоматичного блокування
- Полегшена конструкція для зручності експлуатації
- Високо якісний надміцний зварений корпус
- Прості в технічному обслуговуванні деталі, які легко замінити, доступні за запитом
- Поставляється з сертифікатом.

Матеріал: легована сталь

Маркування: відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

Температурний діапазон: від -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 13155

Захоплювач для підйому бочок TVKH

Призначений для підйому, обробки і транспортування (масляних) бочок, де бочки повинні перебувати в вертикальному положенні. Підйом та надійна фіксація повної чи порожньої бочки досягається завдяки клешням захоплювачу, які утримують бочку за кант та боковому упору, який забезпечує стійкість вантажу. Під час підйому і транспортування центр ваги барабана завжди знаходиться нижче точки підйому.

Характеристики та властивості:

- Полегшена конструкція для легкого переміщення у обмеженому просторі та між іншими бочками
- Високо якісний надміцний зварений корпус
- Оснащений ручним запобіжним механізмом, завдяки якому затискач фіксується у відкритому положенні.
- Простий в технічному обслуговуванні деталі, які легко замінити, доступні

Захоплювач для підйому бочок TVK

за запитом


Маркування: відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

Температурний діапазон: від -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 13155

Захоплювач для підйому бочок TVK

Blueprint



Technical data

Part code	Code	WLL ton	Jaw width mm	U mm	V mm	T mm	X mm	Y mm	Weight kg
44010100B	TVK	0.5	0-17	121	96	12	28	15	1.3