

Absorbag®



Wysoki poziom
pochłaniania
przy pomocy
kolektora wody.

Absorbag powstał w oparciu o udowodnione właściwości chlorku wapnia, polegające na skutecznym pochłanianiu wilgoci z powietrza.

Absorbag jest łatwy w użyciu, a jego budowa zapewnia minimalne wykorzystanie przestrzeni, przy zachowaniu maksymalnej wydajności. Wysoka wydajność produktu Absorbag oraz długotrwałe pochłanianie wilgoci to doskonała ochrona w przypadku dalekiego transportu.

Sposób działania Absorbag

Absorbag działa od momentu usunięcia przezroczystego, szczelnego opakowania. Po aktywacji chlorek wapnia umieszczony jest w górnej części Absorbag (patrz: rysunek ❶ z tyłu opakowania). Błyskawicznie zaczyna pochłaniać wilgoć z otaczającego powietrza. Zawieś Absorbag na mocowaniu kontenera za pomocą dołączonego haka. Pochłonięta wilgoć stopniowo przekształca się w solankę, która opada do dolnej części Absorbag (patrz: rysunek ❷ z tyłu opakowania). Wilgoć zatrzymana w Absorbag nie paruje i nie wraca z powrotem do powietrza.

Opatentowane rozwiązanie

Absorbag chronią następujące patenty: patent amerykański nr 6 273 942 oraz niemiecki, nr 699 15 476 6.

Typowe zastosowania

Absorbag nadaje się do wszystkich typów ładunków, o ile przestrzeń między ładunkiem a Absorbag wynosi co najmniej 10 cm lub gdy wysokość załadowanego towaru nie przekracza 1,5 m (od podłogi kontenera).



Absorbag zapewnia skuteczną ochronę:

- Produktów rolniczych
- Produktów metalowych i maszyn
- Części zamiennych
- Materiałów i skóry
- Produktów papierowych i drewnianych
- Mebli
- Tworzyw sztucznych i szkła
- Produktów w puszkach

Liczba potrzebnych jednostek

Przybliżona ilość Absorbag potrzebna do ochrony ładunku:

Rozmiar kontenera	Ładunek suchy	Ładunek mokry
6,1 m	4-6	8-10
12,2 m	8-12	16-20

Liczba ta może ulegać zmianie w zależności od różnych czynników, takich jak: czas transportu, warunki klimatyczne, ilość powietrza w kontenerze, rodzaj opakowania, typ ładunku itd.

Mogą Państwo liczyć na naszą pomoc przy obliczaniu dokładnej ilości Absorbag potrzebnej dla Państwa ładunku.

Utylizacja

Absorbag to produkt jednorazowego użytku i może być utylizowany tak, jak inne odpady. Chlorek wapnia nie jest substancją toksyczną, a tworzywa sztuczne: polietylen (PE) i polipropylen (PP) mogą być recyklingowane.

Dlaczego Absorbag?

- Duża pojemność - potrzebna mniejsza ilość produktów
- Wysoka wydajność
- Łatwość użycia
- Wilgoć nie przedostaje się ponownie do powietrza
- Długotrwała ochrona ładunku przez cały okres transportu
- Oszczędność przestrzeni kontenera
- Produkt ekologiczny, brak toksycznych substancji

Absortech koncentruje się na tworzeniu produktów, których zadaniem jest ochrona przed niszczącym działaniem wilgoci. Od 1991 r. opracowaliśmy całą gamę produktów oraz unikalną technologię ochrony kontenerów przed wilgocią. Utrzymujemy całkowitą kontrolę nad produktem od początku do końca - od etapu projektu, poprzez produkcję, po dostarczenie go we właściwe miejsce. Absorbag jest jednym z elementów linii wysokiej klasy produktów zapobiegających szkodliwemu działaniu wilgoci podczas transportu, opracowanej przez Absortech.

Absortech International AB
Dystrybucja w Polsce
Forankra Pol Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 1
72-100 Goleniów
Tel. +48 91 418 25 91
E-mail: office@forankra.pl

Dane techniczne produktu:

Wymiary

Długość: 1250 mm Szerokość: 135 mm

Głębokość: 50 mm

Waga: 1.5 kg

Temperatura pracy: -20° C do +80° C

Substancja pochłaniająca: chlorek wapnia
(numer rejestracyjny CAS: 10043-52-4)

Pojemność: Do 2,25 litra

Wolny od DMF, zgodny z dyrektywą ROHS
zgodny z dyrektywą REACH

