

Absortech® Top



Produkty stworzone
z myślą o kontenerach
załadowanych luzem oraz
ciasno załadowanych.

Pochłaniacz Absortech Top powstał w oparciu o sprawdzone właściwości chlorku wapnia, polegające na skutecznym pochłanianiu wilgoci z powietrza.

Wysoka wydajność pochłaniacza Absortech Top oraz długotrwałe pochłanianie wilgoci to doskonała ochrona w przypadku długiego transportu.

Pochłaniacz Absortech Top został stworzony zarówno z myślą o kontenerach załadowanych luzem, jak i tych ciasno zapakowanych. Produkt wieszany jest na górnych punktach mocujących w kontenerze.

Działanie Absortech Top

Pochłaniacz Absortech Top działa od momentu usunięcia przezroczystego, szczelnego opakowania. Po zdjęciu opakowania - chlorek wapnia umieszczony w górnej części pochłaniacza Absortech Top (patrz: rysunek ❶) błyskawicznie zaczyna wchłaniać wilgoć z powietrza.

W miarę pochłaniania wilgoci, substancja wchłaniająca przekształca się w solankę. Solanka grawitacyjnie spływa do niebieskiego zbiornika w dolnej części pochłaniacza Absortech Top (patrz: rysunek ❷).

Wilgoć zatrzymana w pochłaniaczu Absortech Top nie paruje z powrotem do powietrza. Kolektor jest odporny na uderzenia, co gwarantuje jego ochronę podczas przenoszenia ładunku.

Zamontuj pochłaniacz Absortech Top na górnych punktach mocujących w kontenerze za pomocą dołączonego haka.

Typowe zastosowania

Pochłaniacz Absortech Top nadaje się do wielu rodzajów ładunków. Wymagane jest zaledwie 20 cm odstępu - pomiędzy ładunkiem a Absortech Top.



Absortech Top zapewnia skuteczną ochronę:

- kawy
- kakao
- orzechów i ziaren
- nasion
- towarów o dużej objętości i ładowanych luzem
- stosów palet

Liczba potrzebnych jednostek

Przybliżona liczba produktów Absortech Top potrzebna do ochrony ładunku:

Rozmiar kontenera	Ładunek suchy	Ładunek mokry
20'	2-3	4-5
40'	4-6	8-10

Liczba ta może ulegać zmianie w zależności od różnych czynników, takich jak: czas transportu, warunki klimatyczne, ilość powietrza w kontenerze, rodzaj opakowania, typ ładunku itd.

Mogą Państwo liczyć na naszą pomoc przy obliczaniu dokładnej liczby produktów Absortech Top dostosowanej do danego ładunku.

Utylizacja

Pochłaniacz Absortech Top to produkt jednorazowego użytku i może być utylizowany tak, jak inne odpady. Chlorek wapnia nie jest substancją toksyczną, a tworzywa sztuczne polietylen (PE) i polipropylen (PP) nadają się do recyklingu.

Dlaczego pochłaniacz Absortech Top?

- Duża zdolność pochłaniania wilgoci - mniejsza liczba produktów
- Solidna i wytrzymała obudowa
- Wilgoć nie przedostaje się ponownie do powietrza
- Duża wydajność
- Długotrwała ochrona ładunku przez cały okres transportu
- Produkt dostosowany do kontenerów załadowanych luzem
- Produkt ekologiczny, nie zawiera toksycznych substancji

Absortech koncentruje się na tworzeniu produktów, których zadaniem jest ochrona przed niszczącym działaniem wilgoci. Od 1991 r. opracowaliśmy szeroką gamę produktów oraz unikalną technologię ochrony kontenerów przed wilgocią. Utrzymujemy pełną kontrolę nad produktem – od etapu projektu, poprzez produkcję po dostarczenie go we właściwe miejsce. Pochłaniacz Absortech Top jest jednym z wysokiej klasy produktów opracowanych przez Absortech, które zapobiegają szkodliwemu działaniu wilgoci podczas transportu.

Absortech International AB
Dystrybucja w Polsce
Forankra Pol Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 1
72-100 Goleniów
Tel. +48 91 418 25 91
E-mail: office@forankra.pl

Dane techniczne:

Wymiary

Długość: 395 mm / Szerokość: 380 mm

Głębokość: 115 mm

Waga: 2 - 7 kg

Temperatura pracy - 20° C do + 80° C

Substancja pochłaniająca: chlorek wapnia
(CAS: 10043-52-4)

Zdolność pochłaniania wilgoci: do 4 litrów

Nie zawiera DMF, zgodny z dyrektywą ROHS.

