



Zawiesie łańcuchowe klasa 8, 4-ciężnowe z hakami kontenerowymi i skracaniem

Informacja o produkcie

Wysokiej jakości zawiesie łańcuchowe 4-ciężnowe wyposażone w haki kontenerowe oraz haki skracające. Wyprodukowane z wysokiej jakości komponentów klasy 8. Zawiesia łańcuchowe to jeden z najpopularniejszych narzędzi pozwalających na podnoszenia ładunków w różnych branżach przemysłu. Sprawdzają się idealnie jako sprzęt pomocniczy przy transporcie i podnoszeniu ładunków. Wszystkie nasze zawiesia spełniają wymagania norm Unijnych oraz posiadają oznaczenia CE. Główne zalety naszych zawiesi to wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę, są w 100% bezpieczne oraz oferują duże dopuszczalne obciążenie robocze przy niewielkim ciężarze własnym.

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Zgodne z wymaganiami normy, oznaczenia CE

Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Zakończenie: Malowane, czarny/żółty

standard: EN 818-4

Dodatkowa informacja: Nie znalazłeś konfiguracji, której szukasz? Skontaktuj się z nami!

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL m	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
42071426W	6	2,36	0,5	14,93	12
42071431W	6	2,36	1	16,53	12
42071429W	6	2,36	1,5	18,13	12
42070362W	6	2,36	2	19,73	12
42070244W	6	2,36	2,5	21,33	12

42070335W	6	2,36	3	22,93	12
42071440W	6	2,36	3,5	24,53	12
42071447W	6	2,36	4	26,13	12
42071451W	6	2,36	5	29,33	12
42071455W	6	2,36	6	32,53	12
42071459W	8	4,25	0,5	21,474	12
42071464W	8	4,25	1	24,174	12
42071463W	8	4,25	1,5	26,874	12
42071467W	8	4,25	2	29,574	12
42070256W	8	4,25	2,5	32,274	12
42071471W	8	4,25	3	34,974	12
42071469W	8	4,25	3,5	37,674	12
42070086W	8	4,25	4	40,374	12
42071476W	8	4,25	5	47,474	12
42071480W	8	4,25	6	52,874	12
42071328W	10	6,7	0,5	27,76	12
42071336W	10	6,7	1	32,06	12
42071332W	10	6,7	1,5	36,36	12
42071339W	10	6,7	2	40,66	12
42070337W	10	6,7	2,5	44,96	12
42070332W	10	6,7	3	49,26	12
42071341W	10	6,7	3,5	53,56	12
42071345W	10	6,7	4	57,86	12

42071348W	10	6,7	5	66,46	12
42071351W	10	6,7	6	75,06	12
42071354W	13	11,2	0,5	44,69	12
42071362W	13	11,2	1	51,69	12
42071358W	13	11,2	1,5	58,69	12
42071369W	13	11,2	2	65,69	12
42071365W	13	11,2	2,5	72,69	12
42070333W	13	11,2	3	82,24	12
42071371W	13	11,2	3,5	89,24	12
42071376W	13	11,2	4	96,24	12
42071379W	13	11,2	5	110,24	12
42071383W	13	11,2	6	124,24	12
42071395W	16	17	1	86,67	12
42071391W	16	17	1,5	97,67	12
42071403W	16	17	2	108,67	12
42071399W	16	17	2,5	119,67	12
42071410W	16	17	3	130,67	12
42071406W	16	17	3,5	141,67	12
42071414W	16	17	4	152,67	12
42071418W	16	17	5	174,67	12
42071422W	16	17	6	196,67	12

Rysunek techniczny

