

Zawiesie łańcuchowe klasa 8, 3-cięgnowe z hakami z zapadką i skracaniem



Informacja o produkcie

Wysokiej jakości zawiesie łańcuchowe 3-cięgnowe wyposażone w haki z zapadką oraz haki skracające. Wyprodukowane z wysokiej jakości komponentów klasy 8. Zawiesia łańcuchowe to jeden z najpopularniejszych narzędzi pozwalających na podnoszenia ładunków w różnych branżach przemysłu. Sprawdzają się idealnie jako sprzęt pomocniczy przy transporcie i podnoszeniu ładunków. Wszystkie nasze zawiesia spełniają wymagania norm Unijnych oraz posiadają oznaczenia CE. Główne zalety naszych zawiesi to wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę, są w 100% bezpieczne oraz oferują duże dopuszczalne obciążenie robocze przy niewielkim ciężarze własnym.

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Zgodne z wymaganiami normy, oznaczenia CE

Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Zakończenie: Malowane, czarny/żółty

standard: EN 818-4

Dodatkowa informacja: Nie znalazłeś konfiguracji, której szukasz? Skontaktuj się z nami!

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL m	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
42071256W	6	2,36	0,5	12,97	12
42071262W	6	2,36	1	14,17	12
42071259W	6	2,36	1,5	15,37	12
42071270W	6	2,36	2	16,57	12
42071266W	6	2,36	2,5	17,77	12

42070450W	6	2,36	3	18,97	12
42071274W	6	2,36	3,5	20,17	12
42071281W	6	2,36	4	23,07	12
42071285W	6	2,36	5	25,47	12
42071289W	6	2,36	6	29,57	12
42071293W	8	4,25	0,5	14,088	12
42071300W	8	4,25	1	16,113	12
42071296W	8	4,25	1,5	18,138	12
42071307W	8	4,25	2	20,163	12
42070112W	8	4,25	2,5	22,188	12
42070055W	8	4,25	3	24,213	12
42071311W	8	4,25	3,5	26,238	12
42071318W	8	4,25	4	28,263	12
42071322W	8	4,25	5	34,013	12
42071326W	8	4,25	6	38,063	12
42071140W	10	6,7	0,5	20,425	12
42071148W	10	6,7	1	23,65	12
42071144W	10	6,7	1,5	26,875	12
42070370W	10	6,7	2	30,1	12
42070056W	10	6,7	2,5	33,325	12
42070216W	10	6,7	3	36,55	12
42071158W	10	6,7	3,5	39,775	12
42071165W	10	6,7	4	43	12

42071169W	10	6,7	5	49,45	12
42071173W	10	6,7	6	55,9	12
42071177W	13	11,2	0,5	35,97	12
42071185W	13	11,2	1	41,22	12
42071181W	13	11,2	1,5	46,47	12
42071193W	13	11,2	2	51,72	12
42071189W	13	11,2	2,5	56,97	12
42070098W	13	11,2	3	62,22	12
42071197W	13	11,2	3,5	67,47	12
42071204W	13	11,2	4	72,72	12
42071208W	13	11,2	5	83,22	12
42071212W	13	11,2	6	93,72	12
42071224W	16	17	1	65,9	12
42071220W	16	17	1,5	74,15	12
42071232W	16	17	2	82,4	12
42071228W	16	17	2,5	90,65	12
42071240W	16	17	3	98,9	12
42071236W	16	17	3,5	107,15	12
42071244W	16	17	4	115,4	12
42071248W	16	17	5	131,9	12
42071252W	16	17	6	148,4	12

Rysunek techniczny

