



Zawiesie łańcuchowe klasa 8, 2-ciężnowe z hakami z zapadką i skracaniem

Informacja o produkcie

Wysokiej jakości zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe wyposażone w haki z zapadką oraz haki skracające. Wyprodukowane z wysokiej jakości komponentów klasy 8. Zawiesia łańcuchowe to jeden z najpopularniejszych narzędzi pozwalających na podnoszenia ładunków w różnych branżach przemysłu. Sprawdzają się idealnie jako sprzęt pomocniczy przy transporcie i podnoszeniu ładunków. Wszystkie nasze zawiesia spełniają wymagania norm Unijnych oraz posiadają oznaczenia CE. Główne zalety naszych zawiesi to wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę, są w 100% bezpieczne oraz oferują duże dopuszczalne obciążenie robocze przy niewielkim ciężarze własnym.

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Zgodne z wymaganiami normy, oznaczenia CE

Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Zakończenie: Malowane, czarny/żółty

standard: EN 818-4

Dodatkowa informacja: Nie znalazłeś konfiguracji, której szukasz? Skontaktuj się z nami!

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL m	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
42071082W	6	1,6	0,5	11,17	12
42070025W	6	1,6	1	11,97	12
42070100W	6	1,6	1,5	12,77	12
42070028W	6	1,6	2	13,57	12
42070026W	6	1,6	2,5	14,37	12

42071097W	6	1,6	3	15,17	12
42071093W	6	1,6	3,5	15,97	12
42070281W	6	1,6	4	16,77	12
42071103W	6	1,6	5	18,37	12
42071107W	6	1,6	6	19,97	12
42071111W	8	2,8	0,5	11,142	12
42070314W	8	2,8	1	12,492	12
42070210W	8	2,8	1,5	13,842	12
42070115W	8	2,8	2	15,192	12
42070131W	8	2,8	2,5	16,542	12
42070037W	8	2,8	3	17,892	12
42071122W	8	2,8	3,5	19,242	12
42070038W	8	2,8	4	20,592	12
42071132W	8	2,8	5	23,292	12
42071136W	8	2,8	6	25,992	12
42070988W	10	4,25	0,5	15,55	12
42070145W	10	4,25	1	17,7	12
42070365W	10	4,25	1,5	19,85	12
42070042W	10	4,25	2	22	12
42070045W	10	4,25	2,5	24,15	12
42070047W	10	4,25	3	26,3	12
42070150W	10	4,25	3,5	28,45	12
42070196W	10	4,25	4	30,6	12

42070181W	10	4,25	5	34,9	12
42071010W	10	4,25	6	39,2	12
42071014W	13	7,5	0,5	26,68	12
42070390W	13	7,5	1	30,18	12
42070406W	13	7,5	1,5	33,68	12
42070282W	13	7,5	2	37,18	12
42071023W	13	7,5	2,5	40,68	12
42070214W	13	7,5	3	44,18	12
42071029W	13	7,5	3,5	47,68	12
42070200W	13	7,5	4	51,18	12
42070158W	13	7,5	5	58,18	12
42071041W	13	7,5	6	65,18	12
42071053W	16	11,2	1	47,55	12
42071049W	16	11,2	1,5	53,05	12
42071060W	16	11,2	2	58,55	12
42071057W	16	11,2	2,5	64,05	12
42070029W	16	11,2	3	69,55	12
42071064W	16	11,2	3,5	75,05	12
42071071W	16	11,2	4	80,55	12
42071075W	16	11,2	5	91,55	12
42071079W	16	11,2	6	102,55	12

Rysunek techniczny

