



## Zawiesie łańcuchowe klasa 8, 2-ciężnowe z hakami bezpiecznymi i skracaniem

### Informacja o produkcie

Wysokiej jakości zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe wyposażone w haki bezpieczne oraz haki skracające. Wyprodukowane z wysokiej jakości komponentów klasy 8. Zawiesia łańcuchowe to jeden z najpopularniejszych narzędzi pozwalających na podnoszenia ładunków w różnych branżach przemysłu. Sprawdzają się idealnie jako sprzęt pomocniczy przy transporcie i podnoszeniu ładunków. Wszystkie nasze zawiesia spełniają wymagania norm Unijnych oraz posiadają oznaczenia CE. Główne zalety naszych zawiesi to wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę, są w 100% bezpieczne oraz oferują duże dopuszczalne obciążenie robocze przy niewielkim ciężarze własnym.

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, Zgodne z wymaganiami normy, oznaczenia CE

**Zakres temperatur:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Zakończenie:** Malowane, czarny/żółty

**standard:** EN 818-4

**Dodatkowa informacja:** Nie znalazłeś konfiguracji, której szukasz? Skontaktuj się z nami!

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 8

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL m	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
42070602W	6	1,6	1	12,33	12
42070272W	6	1,6	1,5	13,13	12
42070241W	6	1,6	2	13,93	12
42070607W	6	1,6	3,5	14,63	12
42070599W	6	1,6	0,5	14,93	12

42070611W	6	1,6	4	15,43	12
42070613W	6	1,6	5	17,03	12
42070604W	6	1,6	2,5	18,13	12
42070615W	6	1,6	6	18,63	12
42070609W	6	1,6	3	18,93	12
42070617W	8	2,8	0,5	15,182	12
42070621W	8	2,8	1	16,532	12
42070619W	8	2,8	1,5	17,882	12
42070205W	8	2,8	2	19,232	12
42070266W	8	2,8	2,5	20,582	12
42070148W	8	2,8	3	21,932	12
42070182W	8	2,8	3,5	23,282	12
42070625W	8	2,8	4	24,632	12
42070627W	8	2,8	5	27,332	12
42070629W	8	2,8	6	30,032	12
42070551W	10	4,25	0,5	24,3	12
42070554W	10	4,25	1	26,45	12
42070553W	10	4,25	1,5	28,6	12
42070044W	10	4,25	2	30,75	12
42070405W	10	4,25	2,5	32,9	12
42070046W	10	4,25	3	35,05	12
42070557W	10	4,25	3,5	37,2	12
42070339W	10	4,25	4	39,35	12

42070560W	10	4,25	5	43,65	12
42070562W	10	4,25	6	47,95	12
42070564W	13	7,5	0,5	26,13	12
42070567W	13	7,5	1	29,63	12
42070565W	13	7,5	1,5	33,13	12
42070448W	13	7,5	2	36,63	12
42070569W	13	7,5	2,5	40,13	12
42070573W	13	7,5	3	43,63	12
42070571W	13	7,5	3,5	47,13	12
42070575W	13	7,5	4	50,63	12
42070577W	13	7,5	5	57,63	12
42070579W	13	7,5	6	64,63	12
42070585W	16	11,2	1	48,55	12
42070583W	16	11,2	1,5	54,05	12
42070589W	16	11,2	2	59,55	12
42070587W	16	11,2	2,5	65,05	12
42070267W	16	11,2	3	70,55	12
42070591W	16	11,2	3,5	76,05	12
42070593W	16	11,2	4	81,55	12
42070595W	16	11,2	5	92,55	12
42070597W	16	11,2	6	103,55	12

## Rysunek techniczny

