

Szakla widełkowa VIP-Mini RUD

Informacja o produkcie



Wersja opatentowana o wysokiej wytrzymałości, wyposażona w zintegrowany gwint zabezpieczający w uchu szakli. Sworzeń osadzony z obu stron w gładki sposób, z możliwością obrotu. W gwincie nie występują naprężenia zginające – pełni on wyłącznie funkcję zabezpieczającą. Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem maksymalnego rozwarcia gardzieli przy zastosowaniu najmniejszych możliwych sworzni. Dzięki obrotowym widełkom w formie przegubu Kardana, element jest w dużym stopniu odporny na odginanie. Długotrwałe zabezpieczenie uzyskano poprzez zastosowanie tulejki rozprężnej. Gwint specjalny uniemożliwia przypadkowe pomylenie ze standardowymi sworzniami do szakli.


... [Read more](#)

Zakres temperatur: -40°C do +200°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Szakla widełkowa VIP-Mini RUD

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Kod	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	T mm	Waga kg
VMKS-4	0,63	14	8	20	10	30	36	21	42	0,11
VGSCH-6	1,5	17	8	22	10	21	40	28	36	0,13
VGSCH-8	2,5	21	10	26	12	32	48	39	48	0,27
VGSCH-10	4	27	13	34	16	35	62	44	60	0,6
VGSCH-13	6,7	33	17	42	20	41	81	59	78	1,3
VGSCH-16	10	38	21	49	24	49	95	69	96	2,25
VGSCH-20	16	47	27	60	30	57	119	88	108	4,26
VGSCH-22	20	53	30	76	36	72	130	95	132	6,43