Śruba do podnoszenia RS-M RUD gwint metryczny

Informacja o produkcie



Punkt do podnoszenia.

- Szybki i łatwy montaż

... *Read more*

Materiał: Kute ze stali o wysokiej wytrzymałości.
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, DOR, wskazanie dla najbardziej niekorzystnego przypadku
Zakres temperatur: -40°C do 200°C
standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 8


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Śruba do podnoszenia RS-M RUD gwint metryczny

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Gwint	Średnica oka mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	T mm	Waga kg
11.4061401	RS-M6	0,1	M6	25	12	11	10	25	25	34	0,1
11.4061402	RS-M8	0,2	M8	25	12	11	10	25	25	34	0,1
11.4056397	RS-M10	0,25	M10	25	15	11	10	25	25	34	0,1
11.4056398	RS-M12	0,4	M12	30	18	13	12	30	30	41	0,18
11.4056403	RS-M14	0,75	M14	35	21	15	14	35	35	48	0,29
11.4056404	RS-M16	1	M16	35	24	15	14	35	35	48	0,3
11.4053850	RS-M18	1,2	M18	40	30	17	16	40	40	55	0,45
11.4056407	RS-M20	1,5	M20	40	30	17	16	40	40	55	0,47
-	RS-M22	1,5	M22	50	36	21	20	50	50	70	0,87
11.4056408	RS-M24	2	M24	50	36	21	20	50	50	70	0,89
-	RS-M27	2	M27	60	45	26	24	60	60	85	1,6
11.4056409	RS-M30	3	M30	60	45	26	24	60	60	85	1,62
-	RS-M33	3	M33	90	50	43	38	90	100	130	6,1
11.4056954	RS-M36	4	M36	90	54	43	38	90	100	130	6,5
-	RS-M39	5	M39	90	59	43	38	90	100	130	6,5
11.4056955	RS-M42	6	M42	90	63	43	38	90	100	130	6,5
-	RS-M45	7	M45	90	67	43	38	90	100	130	6,5
11.4056956	RS-M48	8	M48	90	67	43	38	90	100	130	6,5

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved