



## Śruba do podnoszenia ACP-TURNADO z różną długością śruby wraz z nakrętką i podkładką

### Informacja o produkcie

Punkt obrotowy do podnoszenia z uchem ACP-TURNADO z różną długością śruby wraz z nakrętką i podkładką

- Unikalny mechanizm sprężynowy RUD
- Brak konieczności zatrzymywania podnoszonej beli
- Brak niebezpiecznych obciążeń poprzecznych
- Zintegrowany transponder RFID ułatwiający kontrolę
- Soczewki do sprawdzania kryteriów odrzutu

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

| Nr artykułu      | DOR ton | A mm | B mm | C mm | D mm | E  | F mm   | G  | H mm | I  | K   | L   | M   | N mm | T mm | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|------------------|---------|------|------|------|------|----|--------|----|------|----|-----|-----|-----|------|------|-----------------------------------|
| 11.428600644-190 | 16      | 106  | 32   | 32   | 82   | 70 | 42-290 | 60 | 190  | 65 | 168 | 250 | M42 | 14   | 189  | 12                                |
| 11.428600644-290 | 16      | 106  | 32   | 32   | 82   | 70 | 42-290 | 60 | 360  | 65 | 168 | 277 | M42 | 14   | 189  | 12                                |

## Rysunek techniczny

